

IMPRESSION FIABLE ET RAPIDE À PARTIR D'UN APPAREIL MONOFONCTION COMPACT.



i-SENSYS LBP122dw

La Canon i-SENSYS LBP122dw est une imprimante fiable, rapide et sécurisée, conçue pour améliorer la productivité à domicile et dans les petits bureaux.



MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ



FACILITÉ D'UTILISATION



PROTECTION DE VOS DOCUMENTS

Maximisez la productivité

Produisez une gamme de sorties avec la prise en charge de supports petit format, gagnez du temps grâce à l'impression recto verso et imprimez rapidement des documents à des vitesses allant jusqu'à 29 ppm.

Protection de vos documents

Veillez à ce que vos documents, appareils et réseaux soient protégés des menaces de virus ou de piratage avec la sécurité à 360 degrés. Les fonctionnalités incluent un démarrage sécurisé et un guide de gestion de la sécurité.

Facilité d'utilisation

Naviguez facilement dans les paramètres sur le panneau d'affichage LED intuitif à cinq lignes et gagnez du temps lors de la configuration initiale grâce à une expérience prête à l'emploi en toute simplicité. Connectez-vous en Wi-Fi en standard, associez facilement vos appareils en Wi-Fi Direct et imprimez depuis votre téléphone portable.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 29 ppm (A4)

Recto verso : jusqu'à 18,5 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression monochrome par système à faisceau laser

Qualité d'impression

Jusqu'à 2400 × 600 ppp équivalent

Temps de préchauffage

Env. 7,5 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première page

Environ 5,4 secondes maximum (400 ppp)

Environ 7,1 secondes maximum (600 ppp)

150 à 1500 pages par mois

Volume d'impression mensuel recommandé

Cycle de travail

20.000 pages par mois maximum¹

Marges d'impression

4 mm haut, 6 mm bas ; 5 mm gauche et droite,

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression avancées

iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business

Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft

GESTION DES SUPPORTS

Chargement papier (standard)

Cassette 150 feuilles

Chargeur papier (en option)

Capacité papier maximum en entrée

50 feuilles

Sortie papier

Types de supports

Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier de luxe, étiquette, carte postale, enveloppe

Taille des supports

Cassette :
A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76 x 127 mm
Max. 216 x 356 mm

Grammages supportés

Cassette : 60 à 163 g/m²

Impression recto verso

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consommation électrique

Maximum : environ 1300 W

Impression active : env. 530 W

En attente : environ 3,5 W

Mode veille : environ 1,0 W

Consommation électrique typique (TEC) :

0,21 kWh/semaine⁴

Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26,

rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau sonore

Pression sonore³ :

En fonctionnement : 52 dB

En veille : inaudible³

Puissance sonore³ :

En fonctionnement : 69,3 dB maximum

Veille : N/A

Dimensions (L x P x H)

356 mm x 283 mm x 213 mm

Poids

Env. 6,5 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C

Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Panneau de contrôle

Écran LCD de 5 lignes

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

1200 MHz

Mémoire

256 Mo

Stockage

Langages d'impression

UFR II

Polices

Interface et connectivité

USB 2.0 haute vitesse, 10BASE-T/
100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil,
Connexion directe sans fil

i-SENSYS LBP122dw

Protocole réseau

Impression :

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Gestion :

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sécurité : TLS 1.3, filtrage des adresses IP,

IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sécurité (sans fil) : IEEE802.1x

Mode infrastructure :

WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-

PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Mode point d'accès :

WPA2-PSK (AES)

Interface Utilisateur Distant (RUI),

Outil d'indication d'état du toner,

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /

Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 /

Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X version 10.12 et ultérieures

Linux²

Gestion du logiciel et de l'imprimante

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 071 (1200 pages⁵)

Cartouche 071H (2500 pages⁵)⁶

ACCESSOIRES / OPTIONS

Éléments

Notes:

⁽¹⁾ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

⁽²⁾ Distribution Internet uniquement.

⁽³⁾ L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

⁽⁴⁾ Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

⁽⁵⁾ Selon la norme ISO/IEC 19752

⁽⁶⁾ Fournie avec une cartouche de démarrage (700 pages)

IMPRESSION FIABLE ET RAPIDE À PARTIR D'UN APPAREIL MONOFONCTION COMPACT.

La Canon i-SENSYS LBP122dw est une imprimante fiable, rapide et sécurisée, conçue pour améliorer la productivité à domicile et dans les petits bureaux.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 071	5645C002AA	4549292209020
Cartouche 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023

