

PATIKIMAS IR GREITAS SPAUSDINIMAS VIENAFUNKČIU, KOMPAKTIŠKU ĮRENGINIU.



„i-SENSYS LBP122dw“

„Canon i-SENSYS LBP122dw“ – tai patikimas, greitas ir saugus spausdintuvas, kuris padidins produktyvumą mažuose biuruose ir namuose.



**PADIDINKITE
NAŠUMĄ**



**PAPRASTAS
NAUDOTI**



**APSAUGOKITE
SLAPTUS
DOKUMENTUS**

Padidinkite našumą

Spausdinkite įvairiais būdais, naudodamiesi įvairių mažo formato laikmenų palaikymu, sutaupykite laiko spausdindami iš abiejų pusių ir greitai spausdindami dokumentus iki 29 psl./min. sparta.

Apsaugokite slaptus dokumentus

Užtikrinkite dokumentų, įrenginių ir tinklo apsaugą nuo virusų arba įsilaužimo grėsmių, taikydami 360 laipsnių apsaugą. Be kitų funkcijų yra ir saugus paleidimas bei saugumo navigacijos vadovas.

Paprastas naudoti

Lengvai naršykite nustatymus intuityviame penkių eilučių LED ekrano skydelyje ir sutaupykite laiko atlikdami pradinį nustatymą, iš karto sklandžiai ir nesudėtingai valdydami aparatą. Standartiškai prijunkite „Wi-Fi“ ryšiu, paprastai susiekite naudodami „Wi-Fi direct“ ir spausdinkite naudodamiesi mobiliuoju telefonu.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP122dw“

SPAUDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 29 p./min. (A4) Dvipusis: iki 18,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 2 400 atitinkamo x 600 tašk./col.
Išlįtimo trukmė	Apie iki 7,5 sekundės įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,4 sekundės ar trumpiau (400 tašk./col.) Apytiksliai iki 7,1 sekundės ar trumpiau (600 tašk./col.)
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	150–1 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 20 000 puslapių per mėnesį ¹
Spaudinio paraštės	4 mm viršuje, 6 mm apačioje, 5 mm kairėje ir dešinėje 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas

POPIERIAUS NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)	150 lapų kasetė
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	
Popieriaus išvestis	50 lapų
Popieriaus tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, atvirukai, vokai
Popieriaus formatai	Kasetė: A4, A5, B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Envelop“ (COM10, „Monarch“, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm
Popieriaus svoris	Kasetė: 60–163 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1 300 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 530 W Budėjimo režimu: apie 3,5 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 0,21 kWh per savaitę ⁴ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ² : Aktyvus: 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas ³ Garso galia ² : Veikimo metu: iki 69,3 dB ar mažiau Budėjimo režimu: NA
Matmenys (P x G x A)	356 mm x 283 mm x 213 mm
Svoris	Apie 6,5 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	256 MB
Saugojimas	
Spausdintuvo kalbos	UFR II
Šriftai	
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2,0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX, „Wireless 802.11b/g/n“, Tiesioginis belaidis ryšys
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1x Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

„Remote User Interface“ (RUI), įrankis „Toner Status“, „Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“
„Mac OS X“ 10.12 ar naujesnė versija
„Linux“^{2,2}

SAŪAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės	Kasetė 071 (1 200 puslapių ⁵) Kasetė 071H (2 500 puslapių ⁵) ⁶
-------------------------	--

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Pastabos:

- ⁽¹⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumui gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
- ⁽²⁾ Platinimas tik žiniatinkliu.
- ⁽³⁾ Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- ⁽⁴⁾ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.
- ⁽⁵⁾ Pagal ISO/IEC 19752.
- ⁽⁶⁾ Spausdintuvus išsiunčiamas su pradine kasete (700 puslapių).

PATIKIMAS IR GREITAS SPAUSDINIMAS VIENAFUNKCIU, KOMPAKTIŠKU ĮRENGINIU.

„Canon i-SENSYS LBP122dw“ – tai patikimas, greitas ir saugus spausdintuvas, kuris padidins produktyvumą mažuose biuruose ir namuose.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP122dw“	5620C001AA	4549292196672

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 071	5645C002AA	4549292209020
„Cartridge 071H“	5646C002AA	4549292208993

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

