

# UZTICAMA UN ĀTRA DRUKĀŠANA AR KOMPAKTU IERĪCI, KURAI IR VIENA FUNKCIJA.



## i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw ir uzticams, ātrs un drošs printeris, kas izgatavots darba ražības uzlabošanai mazos birojos un mājās.



**UZLABOTA  
DARBA RAŽĪBA**



**ĒRTI  
LIETOJAMS**



**KONFIDENCIĀLU  
DOKUMENTU  
AIZSARGĀŠANA**

## Maksimāla produktivitāte

Izgatavojiet dažādus materiālus ar mazu izmēru apdrukājamo materiālu atbalstu, ietaupiet laiku ar divpusējo drukāšanu un drukājiet dokumentus ar ātrumu līdz 29 lappusēm minūtē.

## Konfidenciālu dokumentu aizsargāšana

Nodrošiniet, lai jūsu dokumenti, ierīces un tīkls būtu aizsargāts pret vīrusu vai uzlaušanas draudiem, izmantojot vispusīgas drošības funkcijas. Funkcijas ietver drošu darba uzsākšanu un ceļvedi, lai pārvietotos drošības iestatījumos.

## Ērti lietojams

Ērti pārvietojieties iestatījumos, izmantojot intuitīvo piecu rindu LED displeja paneli, un ietaupiet laiku, kas nepieciešams iestatīšanai, uzsākot darbu uzreiz pēc ierīces izpakošanas. Savienojiet ar Wi-Fi, kas iekļauts standarta aprīkojumā, ērti savienojiet pāri ar Wi-Fi Direct un drukājiet no mobilajām ierīcēm.

**Canon**

---

## PRINTERA MOTORS

## Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 29 lpp./min (A4)

Divpusēja: līdz 18,5 att./min (A4)

## Drukāšanas metode

Melnbalta lāzērstara druka

## Drukšanas kvalitāte

Līdz 2400 dpi ekvivalents x 600 dpi

## Iesilšanas laiks

Aptuveni 7,5 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

## Pirmās izdrukšanas ieguves laiks

Aptuveni 5,4 sekundes vai mazāk (400 dpi)

Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk (600 dpi)

150–1500 lappuses mēnesī

## Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

## Veiktspēja

Maks. 20 000 lpp. mēnesī<sup>1</sup>

## Drukšanas piemais

4 mm augšpusē, 6 mm no apakšpusē, 5 mm no labās un kreisās malas,

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

## Uzlabotas drukāšanas funkcijas

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma

Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

Microsoft Universal Print atbalsts

## MATERIĀLA PADEVE

## Papīra ievade (standarta)

150 lokšņu kasete

## Papīra ievade (papildu)

## Maksimālā papīra ievades ietilpība

## Papīra izvade

50 loksnes

## Apdrukājamā materiāla veids

Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

## Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete:  
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5);  
pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm  
Maks. 216,0 x 356,0 mm

## Apdrukājamā materiāla svars

Kasete: 60–163 g/m<sup>2</sup>

## Divpusējā drukāšana

## VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

## Strāva

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1300 W  
Drukāšanas laikā: aptuveni 530 W  
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 3,5 W  
Miega režīmā: aptuveni 1,0 W  
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):  
0,21 kWh/hedējā<sup>4</sup>  
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens<sup>3</sup>:  
Darbības laikā: 52 dB  
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams<sup>3</sup>  
Skaņas jauda<sup>3</sup>:  
Darbojoties: 69,3 dB vai mazāk  
Gaidīšanas režīmā: NA

## Izmēri (platums x dziļums x augstums)

356 mm x 283 mm x 213 mm

## Svars

Aptuveni 6,5 kg

## Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

## Vadības panelis

5 rindu LCD

## KONTROLLERIS

## Procesora ātrums

1200 MHz

## Atmiņa

256 MB

## Atmiņas karte

## Printera valodas

UFR II

## Fonti

## Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T  
100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n,  
bezvadu tiešais savienojums

## Tikla protokoli

Drukāšana:  
TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)  
Pārvaldība:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Drošība: TLS1.3, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X,  
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Drošība (bez vadiem): IEEE802.1x  
Infrastrukturā režīms:  
WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK  
(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Piekļuves punkta režīms:  
WPA2-PSK (AES)

## Programmatūra un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),

tonera statusa rīks,

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server®  
2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija

Linux<sup>2</sup>

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

## Universālās kasetnes

Kasetne 071 (1200 lappuses<sup>5</sup>)Kasetne 071H (2500 lappuses<sup>5</sup>)<sup>6</sup>PIEDERUMI/  
PAPILDAPRĪKOJUMS

## Ierīces

## Piezīmes

<sup>[1]</sup> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.<sup>[2]</sup> Izplatīšana tikai tīmeklī.<sup>[3]</sup> Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.<sup>[4]</sup> Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.<sup>[5]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.<sup>[6]</sup> Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sāksnā (700 lappuses)

# UZTICAMA UN ĀTRA DRUKĀŠANA AR KOMPAKTU IERĪCI, KURAI IR VIENA FUNKCIJA.

Canon i-SENSYS LBP122dw ir uzticams, ātrs un drošs printeris,  
kas izgatavots darba režības uzlabošanai mazos birojos un mājās.



## INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 071	5645C002AA	4549292209020
Kasetne 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

