

НАДЕЖНАЯ И БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ НА КОМПАКТНОМ ОДНО- ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw — это надежный, быстрый и безопасный принтер, который повысит производительность работы в небольших и домашних офисах.

Максимизируйте производительность

Печатайте на разных носителях, в том числе малого формата, и экономьте время благодаря поддержке двусторонней печати и высокой скорости печати до 29 стр./мин.

Защитите конфиденциальные документы

Убедитесь в защите устройств, документов и сети от вирусов и попыток взлома благодаря комплексной системе безопасности. В список функций входят безопасный запуск и руководство по навигации и безопасности.



**МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ**



**ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ЗАЩИТИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Простота использования

Легко находите нужные параметры на интуитивном пятистрочном LED-дисплее и экономьте время благодаря быстрой первоначальной настройке. Пользуйтесь подключением по Wi-Fi в стандартной конфигурации, удобным сопряжением по Wi-Fi Direct и функциями печати с мобильных устройств.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS LBP122dw

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Качество печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 7,5 сек. или меньше с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм)
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	150–1500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 20 000 страниц в месяц ¹
Поля печати	4 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа, По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business Поддержка Microsoft Universal Print

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 150 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	На 50 листов
Вывод бумаги	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты
Типы носителей	Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,0 x 127 мм макс. 216,0 x 356,0 мм
Плотность носителей	Кассета: 60–163 г/м ²
Двусторонняя печать	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1300 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 3,5 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,21 кВт/ч в неделю ² Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление ³ : Рабочий режим: 52 дБ Режим ожидания: без шума ³ Звуковая мощность ³ : В рабочем режиме: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д
Габариты (Ш x Г x В)	356 x 283 x 213 мм
Вес	Прибл. 6,5 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Панель управления	5-строчный ЖК-дисплей
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	1200 МГц
Память	256 МБ
Хранение данных	
Языки принтера	UFR II
Шрифты	
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, беспроводная 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Инструмент уровня тонера,

Совместимость с операционными системами

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X версии 10.12 и выше
Linux²

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Картридж 071 (1200 стр.⁵)
Картридж 071N (2500 стр.⁵)⁶

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

Примечания.

- ¹ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ² Распространяется только через Интернет.
- ³ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- ⁴ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.
- ⁵ Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ⁶ Принтер поставляется с начальным картриджем (700 стр.)

НАДЕЖНАЯ И БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ НА КОМПАКТНОМ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ.

Canon i-SENSYS LBP122dw — это надежный, быстрый и безопасный принтер, который повысит производительность работы в небольших и домашних офисах.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 071	5645C002AA	4549292209020
Картридж 071H	5646C002AA	4549292208993

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2023

