

TILLFÖRLITLIGA OCH SNABBA UTSKRIFTER FRÅN EN KOMPAKT ENHET MED EN ENDA FUNKTION.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw är en tillförlitlig, snabb och säker skrivare som utformats för att öka produktiviteten på små kontor och i hemmet.

Maximera produktiviteten

Producera en mängd olika utskrifter med stöd för små media, spara tid med hjälp av dubbelsidig utskrift och skriv snabbt ut dokument med hastigheter på 29 sidor/minut.

Skydda känsliga dokument

Säkerställ att dina dokument, enheter och nätverk är skyddade mot virus och hackare med 360-graders säkerhet. Funktioner som säker start och en säkerhetsnavigerings guide.



**MAXIMERA
PRODUKTIVITETEN**



LÄTTANVÄND



**SKYDDA KÄNSLIGA
DOKUMENT**

Lättanvänd

Du kan enkelt navigera bland inställningarna på den intuitiva LED-displayen med fem rader och spara tid under den första konfigurationen med en smidig direkt installation. Anslut via Wi-Fi som standard och parkoppla enkelt med Wi-Fi Direct samt skriv ut från din mobila enhet.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP122dw

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4) Dubbsidigt: upp till 18,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 2 400 motsvarande x 600 bildpunkt per tum
Uppvärmningstid	Cirka 7,5 sek eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka: 5,4 sek eller mindre (400 bildpunkt per tum) Cirka: 7,1 sek eller mindre (600 bildpunkt per tum)
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	150-1 500 sidor per månad
Kapacitet	Max. 20 000 sidor per månad ¹
Utskriftsmarginaler	4 mm överkant, 6 mm nederkant, 5 mm vänster- och högerkant 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app Microsoft Universal Print support

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 150 ark
Pappersinmatning (alternativ)	
Maximal pappersinmatningskapacitet	50 ark
Pappersutmatning	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, arkivpapper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterial	Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kuvert (COM10, Monarch, DL, C5), anpassade format: Min. 76,0 x 127 mm Max. 216,0 x 356,0 mm
Utskriftsmaterialets format	Kassett: 60 till 163 g/m ²
Utskriftsmaterialets vikt	
Dubbsidig utskrift	

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 300 W Aktiv utskrift: cirka 530 W Vänteläge: cirka 3,5 W Viloläge: cirka 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,21 kWh/vecka ⁴ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudtryck ³ : Aktiv: 52 dB Vänteläge: ohörbart ³ Ljudstyrka ³ : Aktiv: 69,3 dB eller lägre Vänteläge: ej tillämpligt
Mått (B x D x H)	356 mm x 283 mm x 213 mm
Vikt	Cirka 6,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 linjers LCD

STYRENHET

Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	256 MB
Lagring	
Skrivarspråk	UFR II
Teckensnitt	
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, trådlös 802.11b/g/n, Trådlös anslutning
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IP adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): IEEE802.1x Infrastrukturiläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES) Fjärranvändargränssnitt (RUI), Verktyg för tonerstatus,
Programvara och skrivarhantering	

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X version 10.12 och senare
Linux²

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	Kassett 071 (1 200 sidor ⁵) Kassett 071H (2 500 sidor ⁵) ⁶
----------------------	--

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Fotnoter:

- ¹ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ² Endast webbdistribution.
- ³ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ⁴ Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.
- ⁵ Baserat på ISO/IEC 19752
- ⁶ Skrivaren levereras med startkassett (700 sidor)

TILLFÖRLITLIGA OCH SNABBA UTSKRIFTER FRÅN EN KOMPAKT ENHET MED EN ENDA FUNKTION.

Canon i-SENSYS LBP122dw är en tillförlitlig, snabb och säker skrivare som utformats för att öka produktiviteten på små kontor och i hemmet.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

FÖRBRUKNINGARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 071	5645C002AA	4549292209020
Kassett 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023

