

# ПОСРЕЩНЕТЕ РАЗЛИЧНИТЕ НУЖДИ ЗА ПЕЧАТ С БЪРЗИ, ИНТУИТИВНИ УСТРОЙСТВА.

Еднофункционални черно-бели принтери с висока скорост на печат и интуитивна използваемост.

Серия i-SENSYS LBP240 II



**ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА  
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ**

Полагайте съзнателно усилие да помогнете на околната среда с устройства, които са изработени от рециклирана пластмаса. Ниското потребление на енергия означава също така намален въглероден отпечатък.

**ПО-ГОЛЯМА  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

Повишете продуктивността с бързи скорости на печат. Бързото загряване означава, че можете да започнете да печатате възможно най-бързо.

**БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА  
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Лесно изпълнявайте редица задачи за печат и бързо достигнете до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код.

**ЦЯЛОСТНА  
СИГУРНОСТ**

Навигаторът за настройки за сигурността препоръчва подходящи настройки за сигурност, за да се предпази от пробиви в сигурността и киберзаплахи.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия i-SENSYS LBP240 II

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
<b>Скорост на печат</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Едностранно: до 36 ppm (A4) До 58,8 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 30,2 ppm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Едностранно: до 40 ppm (A4) До 65,4 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 33,6 ppm (A4)
<b>Метод на печат</b>	Монохромен лазерен печат
<b>Качество на печат</b>	До 1200 x 1200 dpi
<b>Време за загряване</b>	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
<b>Време за извеждане на първата страница</b>	Приблиз.: 5,0 секунди или по-малко
<b>Бели полета при печат</b>	5 mm – горе, долу, ляво и десно
<b>Усъвършенствани функции за печат</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Поддръжка на Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Криптиран защитен печат Защитен печат Поддръжка на Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифицирано за работа с Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
<b>Зареждане на хартия (стандартно)</b>	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа
<b>Зареждане на хартия (опция)</b>	Касета за 550 листа
<b>Максимален капацитет за зареждане с хартия</b>	До 900 листа
<b>Изход за хартия</b>	150 листа
<b>Типове печатни носители</b>	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска картичка, Плик
<b>Формат на печатните носители</b>	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формат: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формат: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Грамажи на хартията</b>	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m <sup>2</sup> Многофункционална тава: 60 до 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Двустранен печат</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm, 60 до 120 g/m <sup>2</sup>

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>Захранване</b>	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Консумирана мощност</b>	Максимум: приблиз. 1 250 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 6 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,29 kWh/седмица (230 V) <sup>7</sup> i-SENSYS LBP246dw II: Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,33 kWh/седмица (230 V) <sup>7</sup> За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Ниво на шума</b>	i-SENSYS LBP243dw II: Звуково налягане <sup>1</sup> : Активност: едностранно 54 dB или по-малко Двустранно 52 dB или по-малко Готовност: Безшумно <sup>2</sup> Звукова мощност <sup>1</sup> : Активност: едностранно 68 dB или по-малко Двустранно 67 dB или по-малко Готовност: Безшумно <sup>2</sup>  i-SENSYS LBP246dw II: Звуково налягане <sup>1</sup> : Активност: едностранно 54 dB или по-малко Двустранно 53 dB или по-малко Готовност: Безшумно <sup>2</sup> Звукова мощност <sup>1</sup> : Активност: 68 dB Готовност: Безшумно <sup>2</sup>
<b>Размери (Ш x Д x В)</b>	399 mm x 373 mm x 249 mm
<b>Тегло</b>	Приблиз. 9,5 Kg
<b>Работна среда</b>	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
<b>Контролен панел</b>	5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, настене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
КОНТРОЛЕР	
<b>Честота на процесора</b>	1200 MHz
<b>Памет</b>	1 GB
<b>Съхранение</b>	4 GB
<b>Езици за принтери</b>	UFRII, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Шрифтове</b>	45 PCL шрифта, 136 PS шрифта
<b>Интерфейс и свързване</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS LBP240 II

<b>Мрежов протокол</b>	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  Сигурност: TLS1.3, IPSec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
<b>Софтуер и управление на принтер</b>	Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията) eMaintenance: възраден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.
<b>Съвместими операционни системи</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.15 и по-нова Linux <sup>4</sup>
<b>КОНСУМАТИВИ</b>	
<b>Касети „всичко в едно“</b>	Касета 070 (3000 страници <sup>5)</sup> <sup>6</sup> Касета 070H (10 200 страници <sup>5)</sup> <sup>6</sup>
<b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b>	
<b>Елементи</b>	Касетно подаващо устройство – АН1

## Забележки

<sup>[1]</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

<sup>[2]</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779

<sup>[3]</sup> Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.

<sup>[4]</sup> Само версия за уебразпространение

<sup>[5]</sup> Според ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Принтерът се доставя със стартова касета (черно: 1500 страници)

<sup>[7]</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2.

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Европа**  
canon-europe.com

**Български издан**  
© Canon Европа N.V. 2025