

OPFYLD FORSKELLIGE PRINTBEHOV MED HURTIGE, INTUITIVE PRINTERE.

Sort/hvid-enkeltfunktionsprintere
med hurtige printhastigheder og
intuitiv betjening.

i-SENSYS LBP240 II-serien



**STYRK
BÆREDYGTIGHEDSINDSATSEN**

Gør en bevidst indsats for at hjælpe miljøet med printere, der er fremstillet af genbrugsplast. Lavt energiforbrug betyder også reduceret CO₂-aftryk.

STØRRE PRODUKTIVITET

Øg produktiviteten med hurtige printhastigheder. Hurtig opvarmningstid betyder også, at du kan komme i gang med at printe så hurtigt som muligt.

**PROBLEMFRI
BRUGEROPLEVELSE**

Du kan nemt udføre en række printopgaver og hurtigt finde relevante dele af online-manualen via en QR-kode.

**360 GRADERS
SIKKERHED**

En Security Settings Navigator anbefaler passende sikkerhedsindstillinger for at beskytte mod sikkerhedslækager og cybertrusler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP240 II-serien

PRINTER	
Printhastighed	i-SENSYS LBP243dw II: Enkeltsidet: Op til 36 sider/min. (A4) Op til 58,8 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltsidet: Op til 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Enkeltsidet: Op til 40 sider/min. (A4) Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltsidet: Op til 33,6 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca.: 5,0 sekunder eller mindre
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print-understøttelse iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Krypteret sikkert print Sikkert print Microsoft Universal Print-understøttelse iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app, IPP everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Maks. papirkapacitet	Op til 900 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ²
Dobbeltsidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsøg	Maks: ca. 1250 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 6 W Dvale: ca. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: TEC (Typical Electricity Consumption): 0,29 kWh/uge (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge (230 V) ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser, kan du besøge: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveau	i-SENSYS LBP243dw II: Lydtryk ¹ : I drift: Simpleks 54 dB eller mindre Dupleks 52 dB eller mindre Standby: Lydløs ² Lydeffekt ¹ : I drift: Simpleks 68 dB eller mindre Dupleks 67 dB eller mindre Standby: Lydløs ² i-SENSYS LBP246dw II: Lydtryk ¹ : I drift: Simpleks 54 dB eller mindre Dupleks 53 dB eller mindre Standby: Lydløs ² Lydeffekt ¹ : I drift: 68 dB Standby: Lydløs ²
Mål (B x D x H)	399 mm × 373 mm × 249 mm
Vægt	Ca. 9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RF) (ikke-kondenserende)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
CONTROLLER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Printersprog	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP240 II-serien

Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- og printer-administration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Operativsystem-kompatibilitet	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X-version 10.15 og nyere Linux ⁴
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	Patron 070 (3.000 sider ⁵) ⁶ Patron 070H (10.200 sider ⁵) ⁶
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Cassette Feeding Module-AH1

Fodnoter

^[1] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

^[2] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

^[3] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på printerens.

^[4] Kun webdistribution.

^[5] Baseret på ISO/IEC 19752.

^[6] Printer leveres med startpatron (sort: 1.500 sider).

^[7] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025