

ΚΑΛΥΨΤΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και έξυπνη χρηστικότητα.

Σειρά i-SENSYS LBP240 II



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Βοηθήστε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται επίσης μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να ξεκινάτε άμεσα τις εργασίες εκτύπωσης.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Διεκπεραιώστε με ευκολία πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές ασφάλειας και κυβερνοαπειλές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS LBP240 II

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	i-SENSYS LBP243dw II: Μονή όψη: Έως 36 σελ./λεπτό (A4) Έως 58,8 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 30,2 εικ./λεπτό (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	i-SENSYS LBP243dw II: Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT, IPP everywhere
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Έως 900 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm, 60 έως 120g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.250W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 6W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W i-SENSYS LBP243dw II: Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,29kWh/εβδομάδα (230V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33kWh/εβδομάδα (230V) ⁷ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδο θορύβου	i-SENSYS LBP243dw II: Ηχητική πίεση: Λειτουργία: Μονή όψη 54dB ή λιγότερο Διπλή όψη 52dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο ² Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: Μονή όψη 68dB ή λιγότερο Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο ² i-SENSYS LBP246dw II: Ηχητική πίεση: Λειτουργία: Μονή όψη 54dB ή λιγότερο Διπλή όψη 53dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο ² Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 68dB Αναμονή: Αθόρυβο ²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	399mm x 373mm x 249mm
Βάρος	Περ. 9,5kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Γραμματοσειρές	45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS LBP240 II

Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec/φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows ¹ 11 / Windows ¹ 10 / Server ¹ 2025 / Server ¹ 2022 / Server ¹ 2019 / Server ¹ 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux ⁴
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Κασέτα 070 (3.000 σελίδες ⁵) ⁶ Κασέτα 070H (10.200 σελίδες ⁵) ⁶
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1

Υποσημειώσεις

^[1] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

^[2] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

^[3] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

^[4] Διατίθεται μόνο μέσω Web

^[5] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

^[6] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα (Μαύρο: 1.500 σελίδες)

^[7] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR[®] έκδοση 3.2.

