

TÄYTÄ ERILAISET TULOSTUSTARPEET NOPEILLA JA INTUITIIVISILLA LAITTEILLA.

Helppokäyttöiset mustavalkotulostimet,
joilla tulostat nopeasti.

i-SENSYS LBP240 II -sarja



ENTISTÄ VASTUULLISEMPI

Valitsemalla kierrätysmuovista valmistettuja laitteita voit lisätä toimintasi vastuullisuutta. Hiilijalanjälkeä pienentää myös alhainen energiankulutus.

TEHOSTAA TUOTTAVUUTTA

Paranna tuottavuutta nopeilla tulostimilla. Tulostimet lämpenevät nopeasti, joten tulosteet valmistuvat mahdollisimman vikkelästi.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Suorita helposti erilaisia tulostustehtäviä, ja QR-koodin avulla voit nopeasti siirtyä verkko-oppaan oikeaan kohtaan.

KATTAVA SUOJAUS

Suojausasetusnavigaattori suosittelee suojasetuksia, joilla voit suojautua tietoturvaongelmilta ja kyberuhilta.

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	i-SENSYS LBP243dw II: Yksipuolinen: jopa 36 sivua/min (A4) jopa 58,8 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: jopa 30,2 kuvaa/min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Yksipuolinen: 40 sivua minuutissa (A4) jopa 65,4 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: jopa 33,6 kuvaa/min (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tulostuslaatu	Enintään 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Enintään 5 sekuntia
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Edistykselliset tulostustoiminnot	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print -tuki iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, Internet Printing Protocol (IPP) -standardi i-SENSYS LBP246dw II: Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Microsoft Universal Print -tuki iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus, Internet Printing Protocol (IPP) -standardi
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 100 arkin syöttötas
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	enintään 900 arkki
Tulosteiden luovutus	150 arkki
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: 105 x 148–216 x 355,6 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127–216 x 355,6 mm.
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m ² Monitoimitaso: 60–199 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 x 279,4–216 x 355,6 mm, 60–200 g/m ²

YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 250 W Tulostettaessa: noin 480 W Valmiustilassa: noin 6 W Lepotilassa: noin 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,29 kWh/vko (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,33 kWh/vko (230 V) ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Melutaso	i-SENSYS LBP243dw II: Äänenpaine: Käytön aikana: Yksipuolinen enintään 54 dB kaksipuolinen enintään 52 dB Valmiustilassa kuulumaton ² Ääniteho: Käytön aikana: Yksipuolinen enintään 68 dB kaksipuolinen enintään 67 dB Valmiustilassa kuulumaton ² i-SENSYS LBP246dw II: Äänenpaine: Käytön aikana: Yksipuolinen enintään 54 dB kaksipuolinen enintään 53 dB Valmiustilassa kuulumaton ² Ääniteho: Käytön aikana: 68 dB Valmiustilassa kuulumaton ²
Mitat (L x S x K)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Paino	Noin 9,5 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
Proessorin nopeus	1200 MHz
Muisti	1 Gt
Tallennustila	4 Gt
Tulostuskielet	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontit	45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS 1.3, IPSec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan Yhteistoiminta ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) Monitori-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa Monitori-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviianmäärityksen
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux⁴
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	Värikasetti 070 (3 000 sivua ⁵)⁶ Värikasetti 070H (10 200 sivua ⁵)⁶
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	Kasettisyöttöyksikkö AH1

Alaviitteet

^[1] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

^[2] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.

^[3] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

^[4] Vain verkkojakelu.

^[5] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

^[6] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta: 1 500 sivua).

^[7] Perustuu US ENERGY STAR® -versioon 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025