

A GYORS, INTUITÍVAN HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉKEK SZÁMOS KÜLÖNFÉLE NYOMTATÁSI IGÉNYT KIELEGÍTENEK.

Egyfunkciós fekete-fehér nyomtatók
gyors nyomtatási sebességgel és
intuitív használattal.

i-SENSYS LBP240 II sorozat



FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Törekedj tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyagból készült készülékekkel. Az alacsony energiafogyasztás hozzájárul a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Növeld produktívitasod gyors nyomtatási sebességgel. A rövid bemelegedési időnek köszönhetően a lehető leggyorsabban kezdheted el a nyomtatást.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Könnyedén elvégezheted a nyomtatási feladatokat, a QR-kód segítségével pedig gyorsan elérheted az online kézikönyv megfelelő részeit.

TELJES KÖRŰ VÉDELME

A Security Settings Navigator megfelelő biztonsági beállításokat ajánl, hogy meg tudj védeni az adatokat a biztonsági résektől és a kiberfenyegetésektől.

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS LBP240 II sorozat

NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	i-SENSYS LBP243dw II: Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4) Max. 58,8 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 30,2 kép/perc (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Egyoldalas: max. 40 lap/perc (A4) Max. 65,4 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 33,6 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási minőség	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. legfeljebb 14 másodperc a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomtatási funkciók	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print támogatás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Microsoft Universal Print támogatás iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás, IPP everywhere
MÉDIAKEZELÉS	
Papírbemenet (alaptípus)	250 lapos papírtálca 100 lapos többfunkciós tálca
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos papírtálca
Maximális papírbemeneti kapacitás	Max. 900 lap
Papírkidadás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrhasznosított papír, vastag papír, vékony papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméretek	Papírtálca (alaptípus és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyedi méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.
Médiasúlyok	Papírtálca (alaptípus és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálca: 60–199 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyedi méretek: min. 210×279,4 mm, max. 216,0×355,6 mm, 60–120 g/m ²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Áramellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1250 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készenléti állapotban: kb. 6 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,29 kWh/hét (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét (230 V) ⁷ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Zajszint	i-SENSYS LBP243dw II: Hangnyomás: Működés közben: egyoldalas: legfeljebb 54 dB Kétoldalas: legfeljebb 52 dB Készenléti állapotban: hangtalan ² Hangteljesítmény ¹ : Működés közben: egyoldalas: legfeljebb 68 dB Kétoldalas: legfeljebb 67 dB Készenléti állapotban: hangtalan ² i-SENSYS LBP246dw II: Hangnyomás: Működés közben: egyoldalas: legfeljebb 54 dB Kétoldalas: legfeljebb 53 dB Készenléti állapotban: hangtalan ² Hangteljesítmény ¹ : Működés közben: 68 dB Készenléti állapotban: hangtalan ²
Méret (szé × mé × ma)	399 mm × 373 mm × 249 mm
Tömeg	Kb. 9,5 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Kezelőpanel	5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
VEZÉRLŐEGYSÉG	
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	1 GB
Tárhely	4 GB
Nyomtatónyelvek	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Betűtípusok	45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Szoftverek és nyomtatókezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés) eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.15 és újabb verziók Linux⁴
FOGYÓESZKÖZÖK	
„All-in-one” festékkazetták	070 festékkazetta (3000 oldal ⁵⁾⁶ 070H festékkazetta (10 200 oldal ⁵⁾⁶
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egység

Lábjegyzetek

^[1] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[2] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

^[3] Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

^[4] Csak internetes terjesztés

^[5] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján

^[6] A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)

^[7] A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025