

PATENKINKITE ĮVAIRIUS SPAUSDINIMO POREIKIUS NAUDODAMIESI GREITAI IR INTUITYVIAIS ĮRENGINIAIS.

Greitai spausdinantys ir intuityviai valdomi vienafunkciai nespalviniai spausdintuvai.

„i-SENSYS LBP240 II“ serija



DIDESNIS TVARUMAS

Sąmoningai prisidėkite prie aplinkos išsaugojimo naudodami iš perdirbto plastiko pagamintus įrenginius. Mažos energijos sąnaudos taip pat lemia mažesnę anglies pėdsaką.

DIDESNIS PRODUKTYVUMAS

Didelis spausdinimo greitis padidins jūsų produktyvumą. Maža įšilimo trukmė taip pat reiškia, kad galėsite pradėti spausdinimo darbus greičiau.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Lengvai atlikite įvairias spausdinimo užduotis ir greitai peržiūrėkite atitinkamas internetinio vadovo dalis nuskaitytą QR kodą.

360 LAIPSNIŲ SAUGA

„Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų saugumo nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo saugumo spragų bei kibernetinių grėsmių.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP240 II“ serija

SPAUSDINTUVO MODULIS	
Spausdinimo greitis	„i-SENSYS LBP243dw II“ Vienpusis: iki 36 psl./min. (A4) iki 58,8 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 30,2 vaizd./min. (A4) „i-SENSYS LBP246dw II“ Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4) iki 65,4 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo kokybė	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Išlilimo trukmė	apie Iki 14 sek. įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,0 sek.
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„i-SENSYS LBP243dw II“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“ „i-SENSYS LBP246dw II“ Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas „Microsoft Universal Print“ palaikymas „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“, „IPP everywhere“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	Iki 900 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukai, vokai
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m ² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkami dydžiai – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm, nuo 60 iki 120 g/m ²

BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1250 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 480 W Budėjimo režimu: apie 6 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W „i-SENSYS LBP243dw II“ Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,29 kWh per savaitę (230 V) ⁷ „i-SENSYS LBP246dw II“ Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,33 kWh per savaitę (230 V) ⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygis	„i-SENSYS LBP243dw II“ Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis iki 54 dB dvipusis iki 52 dB Parengtis: negirdima ² Garso stiprumas: ¹ Veikimo metu: vienpusis iki 68 dB dvipusis iki 67 dB Parengtis: negirdima ² „i-SENSYS LBP246dw II“ Garso slėgis: ¹ Veikimo metu: vienpusis iki 54 dB dvipusis iki 53 dB Parengtis: negirdima ² Garso stiprumas: ¹ Veikimo metu: 68 dB Parengtis: negirdima ²
Matmenys (P x G x A)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Svoris	apie 9,5 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB
Spausdintuvo kalbos	UFR II, „PCL 5e“ ⁴³ , PCL6, „Adobe® PostScript“ ⁴³
Šriftai	45 PCL šriftai, 136 PS šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP240 II“ serija

Tinklo protokolas	Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/ IPPS/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresų filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį Bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.15 ar naujesnė versija „Linux“ ⁴
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Kasetė 070 (3 000 psl. ⁵) ⁶ Kasetė 070H (10 200 psl. ⁵) ⁶
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Kasetės tiekimo modulis AH1

Išnašos

^[1] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[2] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

^[3] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

^[4] Platinama tik internetu

^[5] Pagal ISO/IEC 19752

^[6] Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (juoda: 1 500 puslapių).

^[7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[®] 3.2 versijoje.

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2025