

APMIERINA DAŽĀDAS DRUKĀŠANAS VAJADZĪBAS AR ĀTRĀM, INTUITĪVI LIETOJAMĀM IERĪCĒM.

Melnbaltie printeri ar vienu funkciju,
lielu drukāšanas ātrumu un intuitīvu
lietošanas iespēju.

i-SENSYS LBP240 II sērija



VEICINIET ILGTSPĒJĪBU

Apzināti atbalstiet vides saglabāšanu, izmantojot ierīces, kas izgatavotas no pārstrādātas plastmasas. Zems energopatēriņš nozīmē arī mazāku oglekļa pēdu.

LIELĀKA DARBA RAŽĪBA

Uzlabojiet darba ražību ar lielu drukāšanas ātrumu. Turklāt ātrs uzsilšanas laiks nozīmē to, ka varat izpildīt drukāšanas darbus pēc iespējas ātrāk.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Ērti izpildiet dažādus drukāšanas uzdevumus un ātri atveriet attiecīgās tiešsaistes rokasgrāmatas daļas, izmantojot QR kodu.

PILNĪGA DROŠĪBA

Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus drošības iestatījumus, lai aizsargātu pret datu noplūdēm un kiberdraudiem.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS LBP240 II Series

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA	
Drukāšanas ātrums	i-SENSYS LBP243dw II: Vienpusēja: līdz 36 lpp./min (A4) līdz 58,8 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 30,2 attēliem minūtē (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Vienpusēja: līdz 40 lpp./min (A4) līdz 65,4 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 33,6 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzestara druka
Drukšanas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks	Aptuveni 5,0 sekundes vai mazāk
Drukšanas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print atbalsts iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT lietotne, IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Microsoft Universal Print atbalsts iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT lietotne, IPP everywhere
MATERIĀLU PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	Līdz 900 loksne
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, kritpapīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m ² Universālais uztvērējs: 60–199 g/m ²
Divpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm; 60–120 g/m ²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Strāva	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1250 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 6 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,29 kWh nedēļā (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,33 kWh nedēļā (230 V) ⁷ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Trokšņa līmenis	i-SENSYS LBP243dw II: Skaņas spiediens ¹ : Darbojoties: vienpusējā režīmā 54 dB vai mazāk Divpusējā režīmā: 52 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ² Skaņas jauda ¹ : Darbojoties: vienpusējā režīmā 68 dB vai mazāk Divpusējā režīmā: 67 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ² i-SENSYS LBP246dw II: Skaņas spiediens ¹ : Darbojoties: vienpusējā režīmā 54 dB vai mazāk Divpusējā režīmā: 53 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ² Skaņas jauda ¹ : Darbojoties: 68 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ²
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Svars	Aptuveni 9,5 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra)
KONTROLLERIS	
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB
Printera valodas	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonti	45 PCL fonti, 136 PS fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Tikla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, Tonerā statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. Sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība) eMaintenance: iegūtais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 10.15 un jaunāka versija Linux⁴
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Universālās kasetnes	Kasetne 070 (3000 lappuses⁵)⁶ Kasetne 070H (10 200 lappuses⁵)⁶
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Kasetes padeves modulis AH1

Zemsvītras piezīmes

^[1] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296

^[2] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779

^[3] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[4] Izplatīšana tikai tieklī

^[5] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[6] Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sākšanai (melna: 1 500 lappusēm).

^[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025