

ЗАДОВОЛЕТЕ ГИ РАЗЛИЧНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ СО БРЗИ И ИНТУИТИВНИ УРЕДИ.

Црно-бели печатачи со една функција со големи брзини на печатење и интуитивно користење.

Серија i-SENSYS LBP240 II



ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Свесно потрудете се да ја поддржите животната средина со уреди направени со рециклирана пластика. Мала потрошувачка на енергија значи и намалени емисии на јаглерод.

ПОГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ

Зголемете ја продуктивноста со големи брзини на печатење. Брзото време за загревање значи дека можете брзо да извршувате задачи за печатење.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Лесно извршувајте различни задачи за печатење и брзо достигнете до релевантни делови од онлајн прирачникот преку QR-код.

БЕЗБЕДНОСТ ОД 360 СТЕПЕНИ

Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за безбедност за да ве заштити од прекршување на безбедноста и кибер-закани.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS LBP240 II

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење	i-SENSYS LBP243dw II: Еднострано: до 36 стр./мин. (A4) До 58,8 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 30,2 слики/мин. (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Еднострано: до 40 стр./мин. (A4) До 65,4 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 33,6 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Квалитет на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл.: 5,0 секунди или помалку
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	i-SENSYS LBP243dw II: Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Поддршка за Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT, IPP Everywhere
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	До 900 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, пликови (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.

Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 199 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm, 60 до 120 g/m ²
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ	
Потреби за напојување	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.250 W Активно печатење: прибл. 480 W Режим на подготвеност: прибл. 6 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,29 kWh/неделно (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,33 kWh/неделно (230 V) ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ниво на шум	i-SENSYS LBP243dw II: Звучен притисок ¹ : Активен режим: еднострано 54 dB или помалку Двострано 52 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен ² Јачина на звук ¹ : Активен режим: еднострано 68 dB или помалку Двострано 67 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен ² i-SENSYS LBP246dw II: Звучен притисок ¹ : Активен режим: еднострано 54 dB или помалку Двострано 53 dB или помалку Режим на подготвеност: нечуен ² Јачина на звук ¹ : Активен режим: 68 dB Режим на подготвеност: нечуен ²
Димензии (Ш x Д x В)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Тежина	Прибл. 9,5 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Контролен панел	5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња
КОНТРОЛОР	
Брзина на процесорот	1200 MHz
Меморија	1 GB
Простор за складирање	4 GB
Јазици на печатачот	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Фонтови	45 PCL фонтови, 136 PS фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS LBP240 II

Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации) eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux ⁴
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Сè-во-едно картрици	Картриц 070 (3.000 страници ⁵⁾ ⁶ Картриц 070H (10.200 страници ⁵⁾ ⁶
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Модул за снабдување на касетата-АИ1

Фусноти

^[1] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

^[2] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

^[3] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.

^[4] Дистрибуција само преку интернет

^[5] Врз основа на ISO/IEC 19752

^[6] Печатачот се испорачува со основен картриц (црна боја: 1.500 страници)

^[7] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
©Canon Europe N.V. 2025