

VOLDOE AAN VERSCHILLENDE PRINTBEHOEFTE MET SNELLE, INTUÏTIEVE APPARATEN.

Single-function zwart-witprinters met hoge printsnelheden en intuïtief gebruik.

i-SENSYS LBP240 II-serie



VERBETER JE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID

Zet je actief in voor milieubescherming door printers te gebruiken die zijn gemaakt van gerecycled plastic. Een laag energieverbruik betekent ook een kleinere CO₂-voetafdruk.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Verhoog productiviteit met hoge printsnelheden. Een korte opwarmtijd betekent ook dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met je printtaken.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Voer eenvoudig een reeks print- en scantaken uit en vind snel relevante gedeelten van de online handleiding met een QR-code.

360°-BEVEILIGING

De Security Settings Navigator beveelt de juiste beveiligingsinstellingen aan om je apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP240 II-serie

PRINTSYSTEEM	
Printsnelheid	i-SENSYS LBP243dw II: Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4) Tot 58,8 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Tot 65,4 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printkwaliteit	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,0 seconden of minder
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printfuncties	i-SENSYS LBP243dw II: Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Gecodeerde Secure Print Secure Print Microsoft Universal Print-support iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT-app, IPP Everywhere
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	Maximaal 900 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gecoat papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepast formaat - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN	
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.250 W Actief printen: ca. 480 W Stand-by: ca. 6 W Slaapstand: ca. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Normaal energieverbruik (TEC): 0,29 kWh/week (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week (230 V) ⁷ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geluidsniveau	i-SENSYS LBP243dw II: Geluidsdruk ¹ : Actief: simplex 54 dB of minder Duplex 52 dB of minder Stand-by: onhoorbaar ² Geluidssterkte ¹ : Actief: simplex 68 dB of minder Duplex 67 dB of minder Stand-by: onhoorbaar ² i-SENSYS LBP246dw II: Geluidsdruk ¹ : Actief: simplex 54 dB of minder Duplex 53 dB of minder Stand-by: onhoorbaar ² Geluidssterkte ¹ : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar ²
Afmetingen (b x d x h)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Gewicht	Ca. 9,5 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% RV (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	1.200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4 GB
Printertalen	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Lettertypen	45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP240 II-serie

Netwerkprotocol	Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer) eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux ^[4]
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 070 (3.000 pagina's ^[5]) ^[6] Cartridge 070H (10.200 pagina's ^[5]) ^[6]
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	Cassette-invoermodule AH1

Voetnoten

^[1] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296

^[2] Onhoorbaar betekent dat het drukniveau van het emissiegeluid voor een omstander lager is dan de absolute standaard voor achtergrondgeluid conform ISO 7779

^[3] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

^[4] Alleen distributie via het web

^[5] Gebaseerd op ISO/IEC 19752

^[6] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 1.500 pagina's).

^[7] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2025