

OPPFYLL ULIKE UTSKRIFTSBEHOV MED RASKE, INTUITIVE ENHETER.

Svart-hvitt enkeltfunksjonsskrivere
med høy utskriftshastighet og intuitiv
brukervennlighet.

i-SENSYS LBP240 II-serien



FORBEDRE INNSATSEN FOR BÆREKRAFT

Gjør en bevisst innsats for å verne miljøet med enheter som er laget av resirkulert plast. Lavt energiforbruk betyr også redusert karbonutslipp.

HØYERE PRODUKTIVITET

Øk produktiviteten med høy utskriftshastighet. Kort oppvarmingstid betyr også at du kan komme i gang med utskriftsoppgaver så raskt som mulig.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Utfør en rekke utskriftsoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode.

360-GRADERS SIKKERHET

En sikkerhetsnavigator anbefaler passende sikkerhetsinnstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP240 II-serien

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	i-SENSYS LBP243dw II: Enkeltstidig: Opptil 36 sider/min (A4) Opptil 58,8 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 30,2 bilder/min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Enkeltstidig: opptil 40 sider/min (A4) Opptil 65,4 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Ca. 5,0 sekunder eller mindre
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	i-SENSYS LBP243dw II: Støtte for Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-appen, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Støtte for Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-appen Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-appen, IPP Everywhere
MEDIEHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirkapasitet	Opptil 900 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60–120 g/m ² Multiarkmater: 60–199 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinert størrelse – min. 210 x 279,4 mm Maks 216,0 x 355,6 mm, 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER	
Strømkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1250 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 6 W Dvalemodus: ca. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Vanlig strømforbruk (TEC): 0,29 kWh/uke (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Vanlig strømforbruk (TEC): 0,33 kWh/uke (230 V) ⁷ For å få mer informasjon om Lot26-regelverket kan du gå til: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Lydnivå	i-SENSYS LBP243dw II: Lydtrykk ¹ : Ved bruk: Enkeltstidig 54 dB eller mindre Tosidig 52 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs ² Lydstyrke ¹ : Ved bruk: Enkeltstidig 68 dB eller mindre Tosidig 67 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs ² i-SENSYS LBP246dw II: Lydtrykk ¹ : Ved bruk: Enkeltstidig 54 dB eller mindre Tosidig 53 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs ² Lydstyrke ¹ : Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ²
Mål (B x D x H)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Vekt	Ca. 9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Skriverspråk	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP240 II-serien

Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versjon 10.15 og nyere Linux ⁴
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Kassett 070 (3000 sider ⁵) ⁶ Kassett 070H (10 200 sider ⁵) ⁶
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Casette Feeding-modul AH1

Fotnoter

^[1] Oppgitt lydtrykk i samsvar med ISO 9296

^[2] Lydløs betyr at lydtrykknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779

^[3] En Canon PCL5e-driver følger ikke med. PCL5e-kommandoer støttes imidlertid på enheten.

^[4] Kun Internett-distribusjon.

^[5] Basert på ISO/IEC 19752

^[6] Skriveren leveres med en startkassett (svart: 1500 sider).

^[7] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025