

PRZEDSTAWIAMY SZYBKIE, INTUICYJNIE OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA DO OBSŁUGI RÓŻNYCH POTRZEB W ZAKRESIE DRUKOWANIA.

Jednofunkcyjne drukarki czarno-białe o dużej szybkości drukowania i intuicyjnej obsłudze.

Seria i-SENSYS LBP240 II



POPRAWA EFEKTÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Świadomie chroń środowisko naturalne dzięki urządzeniom, w których wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Niskie zużycie energii oznacza również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Zwiększ wydajność dzięki dużej szybkości drukowania. Krótki czas nagrzewania sprawia, że zadania drukowania można wykonywać jeszcze szybciej.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Możesz łatwo wykonywać różne zadania drukowania oraz szybko docierać do odpowiednich części podręcznika online za pomocą kodu QR.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Security Settings Navigator zaleca odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

MECHANIZM DRUKARKI	
Szybkość drukowania	i-SENSYS LBP243dw II: Jednostronne: do 36 str./min (A4) do 58,8 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 30,2 obr./min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Jednostronne: do 40 str./min (A4) do 65,4 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,0 s lub mniej
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Zaawansowane funkcje drukowania	i-SENSYS LBP243dw II: Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Encrypted Secure Print Bezpieczne drukowanie Obsługa Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT, IPP Everywhere
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 550 arkuszy
Maksymalna pojemność podajników papieru	Maks. 900 arkuszy
Odbiornik papieru	150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: od 105 × 148 mm do 216,0 × 355,6 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m ² Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m ²
Drukowanie dwustronne	A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Niestandardowy rozmiar: od 210,0 × 279,4 mm do 216,0 × 355,6 mm; od 60 do 120 g/m ²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1250 W Drukowanie: około 480 W Tryb gotowości: około 6 W Tryb uśpienia: około 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,29 kWh/tydzień (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,33 kWh/tydzień (230 V) ⁷ Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Poziom hałasu	i-SENSYS LBP243dw II: Ciśnienie akustyczne ¹ : Praca: tryb jednostronny – maks. 54 dB tryb dwustronny – maks. 52 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ² Moc akustyczna ¹ : Praca: tryb jednostronny – maks. 68 dB tryb dwustronny – maks. 67 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ² i-SENSYS LBP246dw II: Ciśnienie akustyczne ¹ : Praca: tryb jednostronny – maks. 54 dB tryb dwustronny – maks. 53 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ² Moc akustyczna ¹ : Praca: 68 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności ²
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	399 × 373 × 249 mm
Masa	Około 9,5 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
KONTROLER	
Szybkość procesora	1200 MHz
Pamięć	1 GB
Miejsce na dane	4 GB
Języki obsługi drukarki	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Czcionki	45 czcionek PCL, 136 czcionek PS
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Protokół sieciowy	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, IPSec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działów Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Enterprise Management Console: instalowane na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami) eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z takich usług jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja Linux⁴
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Uniwersalne kasety	Kaseta 070 (3000 stron⁵)⁶ Kaseta 070H (10 200 stron⁵)⁶
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	Moduł podajnika kasetowego AH1

Przypisy

^[1] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

^[2] Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.

^[3] Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.

^[4] Tylko dystrybucja internetowa.

^[5] W oparciu o normę ISO/IEC 19752.

^[6] Drukarka jest dostarczana z kasetą startową (czarny toner: 1500 stron).

^[7] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025