

ÎNDEPLINIȚI DIVERSE NEVOI DE IMPRIMARE CU DISPOZITIVE RAPIDE ȘI INTUITIVE.

Imprimante alb-negru cu viteze mari de imprimare și utilizare intuitivă.

Seria i-SENSYS LBP240 II



ÎMBUNĂTĂȚI EFORTURILE DE SUSTENABILITATE

Faceți un efort conștient de a ajuta mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat. Consumul redus de energie înseamnă, de asemenea, o amprentă de carbon redusă.

PRODUCTIVITATE MAI MARE

Creșteți productivitatea cu viteze de imprimare rapide. Cu un timp rapid de încălzire, puteți începe fără întârziere lucrările de imprimare.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Efectuați cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările de securitate potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS LBP240 II

MOTOR IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	i-SENSYS LBP243dw II: Pe o față: până la 36 ppm (A4) până la 58,8 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 30,2 ipm (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Pe o față: până la 40 ppm (A4) până la 65,4 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Calitate de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de ieșire a primei pagini	Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Funcții avansate de imprimare	i-SENSYS LBP243dw II: Compatibilitate cu Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Compatibilitate cu Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT, IPP Everywhere
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	Până la 900 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri
Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m ² Tava universală: 60 – 199 g/m ²
Imprimare față-verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Format personalizat: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m ²

CARACTERISTICI GENERALE	
Cerințe privind alimentarea	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.250 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 6 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Consum tipic de energie (CTE): 0,29 kWh/săptămână (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână (230 V) ⁷ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivel de zgomot	i-SENSYS LBP243dw II: Presiune acustică ¹ : Modul activ: simplex 54 dB sau mai puțin duplex 52 dB sau mai puțin În standby: inaudibil ² Putere acustică ¹ : Modul activ: simplex 68 dB sau mai puțin duplex 67 dB sau mai puțin În standby: inaudibil ² i-SENSYS LBP246dw II: Presiune acustică ¹ : Modul activ: simplex 54 dB sau mai puțin duplex 53 dB sau mai puțin În standby: inaudibil ² Putere acustică ¹ : Modul activ: 68 dB În standby: inaudibil ²
Dimensiuni (I x A x H)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Greutate	Aprox. 9,5 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Panou de control	LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste
CONTROLLER	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Limbaje de imprimare	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonturi	45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Interfață și conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS LBP240 II

Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/ IPPS/WSD) Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software și administrarea imprimantei	Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu un sistem de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux ⁴
CONSUMABILE	
Cartușe consolidate	Cartuș 070 (3.000 de pagini ⁵) ⁶ Cartuș 070H (10.200 de pagini ⁵) ⁶
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	Modul de alimentare cu casetă AH1

Note de subsol

^[1] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[2] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

^[3] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate pe dispozitiv.

^[4] Numai prin distribuție web

^[5] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[6] Imprimanta este livrată cu un cartuș inițial (negru: 1.500 pagini)

^[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025