

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ ПЕЧАТИ С ЭТИМИ БЫСТРЫМИ И ИНТУИТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

Однофункциональные и удобные в эксплуатации черно-белые принтеры с высокой скоростью печати.

Серия i-SENSYS LBP240 II



БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте важный шаг к экологичности с этими устройствами, изготовленными из переработанного пластика. Низкое энергопотребление также обеспечит сокращение углеродного следа.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Повысьте производительность благодаря высокой скорости печати. Быстрое время прогрева также позволит получать отпечатки почти сразу после запуска устройства.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Легко справляйтесь с различными заданиями на печать и используйте QR-код, чтобы быстро открыть удобное онлайн-руководство, если это необходимо.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки безопасности для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP240 II

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ	
Скорость печати	i-SENSYS LBP243dw II: Односторон.: до 36 стр./мин (A4) до 58,8 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 30,2 изобр./мин (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Односторон.: до 40 стр./мин (A4) до 65,4 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 14 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,0 сек. или меньше
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	i-SENSYS LBP243dw II: Поддержка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Поддержка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP Everywhere
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	До 900 листов
Вывод бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м ² Универсальный лоток: 60–199 г/м ²
Двусторонняя печать	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Пользовательские форматы: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм, 60–120 г/м ²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Требования к питанию	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1250 Вт Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт Режим ожидания: прибл. 6 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт i-SENSYS LBP243dw II: Обычное потребление энергии (TEC): 0,29 кВт/ч в неделю (230 В) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Обычное потребление энергии (TEC): 0,33 кВт/ч в неделю (230 В) ⁷ Для получения более подробной информации относительно предписания Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Уровень шума	i-SENSYS LBP243dw II: Звуковое давление ¹ : Рабочий режим: односторон. 54 дБ или менее двусторон. 52 дБ или менее Режим ожидания: без шума ² Звуковая мощность ¹ : Рабочий режим: односторон. 68 дБ или менее двусторон. 67 дБ или менее Режим ожидания: без шума ² i-SENSYS LBP246dw II: Звуковое давление ¹ : Рабочий режим: односторон. 54 дБ или менее двусторон. 53 дБ или менее Режим ожидания: без шума ² Звуковая мощность ¹ : Рабочий режим: 68 дБ Режим ожидания: без шума ²
Габариты (Ш x Г x В)	399 x 373 x 249 мм
Вес	Прибл. 9,5 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Панель управления	5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	1200 МГц
Память	1 ГБ
Хранение данных	4 ГБ
Языки принтера	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифты	45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP240 II

Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP/Мас-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств Интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM) eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с операционными системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux ⁴

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи «Все в одном»	Картридж 070 (3000 страниц ⁵) ⁶ Картридж 070H (10 200 страниц ⁵) ⁶
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	Модуль кассетной подачи АН1

Примечания

^[1] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

^[2] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779

^[3] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.

^[4] Распространяется только через Интернет

^[5] На основе стандарта ISO/IEC 19752

^[6] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный, на 1500 страниц)

^[7] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
©Canon Europe N.V. 2025