

SPLŇTE RÔZNE POTREBY TLAČE POMOCOU RÝCHLYCH INTUITÍVNYCH ZARIADENÍ.

Monofunkčné čiernobiele tlačiarne
s vysokými rýchlosťami tlače
a intuitívnym používaním.

Séria i-SENSYS LBP240



ZLEPŠITE ÚSILIE O UDRŽATEĽNOSŤ

Snažte sa pomôcť životnému prostrediu vďaka zariadeniam, ktoré sú vyrobené z recyklovaného plastu. Nízka spotreba energie znamená aj zníženie uhlíkovej stopy.

ZVYŠUJTE PRODUKTIVITU

Zvýšte produktivitu pomocou vysokých rýchlostí tlače. Krátky čas zahrievania taktiež znamená, že sa tlačovým úlohám môžete venovať čo najskôr.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Jednoducho vykonávajte množstvo tlačových úloh a rýchlo sa dostaňte k príslušným častiam online príručky prostredníctvom QR kódu.

360-STUPŇOVÉ ZABEZPEČENIE

Nástroj Security Settings Navigator odporúča vhodné nastavenia zabezpečenia na ochranu pred bezpečnostnými únikmi a kybernetickými hrozbami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria i-SENSYS LBP240

TLAČOVÝ MECHANIZMUS	
Rýchlosť tlače	i-SENSYS LBP243dw II: Jednostranne: až 36 str./min (A4) Až 58,8 str./min (A5 na šírku) Obojstranne: až 30,2 obr./min (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Jednostranná tlač: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šírku) Obojstranne: až 33,6 obr./min (A4)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Približne: 5,0 sekundy alebo menej
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	i-SENSYS LBP243dw II: Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT, IPP kdekolvek i-SENSYS LBP246dw II: Šifrovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT, IPP kdekolvek
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Maximálna vstupná kapacita papiera	Až 900 hárkov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obýčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ²
Obojstranná tlač	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Vlastná veľkosť – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 až 120 g/m ²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 250 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 480 W Pohotovostný režim: pribl. 6 W Režim spánku: pribl. 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,29 kWh/týždeň (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,33 kWh/týždeň (230 V) ⁷ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Úroveň hluku	i-SENSYS LBP243dw II: Akustický tlak: Aktívny režim: jednostranná tlač 54 dB alebo menej Obojstranná tlač 52 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný ² Akustický výkon: Aktívny režim: jednostranná tlač 68 dB alebo menej Obojstranná tlač 67 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný ² i-SENSYS LBP246dw II: Akustický tlak ¹ : Aktívny režim: jednostranná tlač 54 dB alebo menej Obojstranná tlač 53 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný ² Akustický výkon ¹ : Aktívny režim: 68 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný ²
Rozmery (Š x H x V)	399 mm x 373 mm x 249 mm
Hmotnosť	Pribl. 9,5 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	1200 MHz
Pamäť	1 GB
Uskladnenie	4 GB
Jazyky tlačiarne	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Písma	45 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPSec, filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení Spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí) eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika.
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X verzia 10.15 a vyššia Linux⁴
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety všetko v jednom	Kazeta 070 (3 000 strán ⁵)⁶ Kazeta 070H (10 200 strán ⁵)⁶
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	Kazetový podávací modul AH1

Poznámky pod čiarou

^[1] Deklarovaná emisía hluku v súlade s normou ISO 9296,

^[2] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779

^[3] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e toto zariadenie podporuje.

^[4] Len webová distribúcia

^[5] Podľa normy ISO/IEC 19752

^[6] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 500 strán)

^[7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzie 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025