

HITRE IN INTUITIVNE NAPRAVE ZA VSE POTREBE PO TISKANJU.

Enofunkcijski tiskalniki za črno-belo tiskanje s hitrim tiskanjem in intuitivno uporabnostjo.

Serija i-SENSYS LBP240 II



IZBOLJŠAJTE PRIZADEVANJA ZA TRAJNOST

Z napravami iz reciklirane plastike zavestno pomagajte okolju. Nizka poraba energije pomeni tudi manjši ogljični odtis.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Povečajte svojo produktivnost z izjemnimi hitrostmi tiskanja. Kratek čas ogrevanja naprave pomeni, da lahko svoja opravila tiskanja izvedete, kakor hitro je to mogoče.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Enostavno izvajanje različnih opravil tiskanja in hiter dostop do ustreznih delov spletnega priročnika s kodo QR.

CELOVITA VARNOST

Pomočnik za varnostne nastavitve Navigator priporoča ustrezne varnostne nastavitve za zaščito pred varnostnimi vdori in kibernetskimi grožnjami.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS LBP240 II

TISKALNI MEHANIZEM	
Hitrost tiskanja	i-SENSYS LBP243dw II: Enostransko: do 36 strani na minuto (A4) Do 58,8 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 30,2 slike na minuto (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Kakovost tiskanja	Do 1200 x 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	i-SENSYS LBP243dw II: Podpora za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT. IPP everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Podpora za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT. IPP everywhere
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Podajanje papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Največja zaloga papirja	Do 900 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm najv. 216,0 x 355,6 mm, od 60 do 120 g/m ²

OSNOVNE FUNKCIJE	
Zahteve za napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1250 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 6 W Način mirovanja: približno 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Običajna poraba električne energije (TEC): 0,29 kWh na teden (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden (230 V) ⁷ Za več informacij o Uredbi Lot26 obiščite spletni naslov: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Raven hrupa	i-SENSYS LBP243dw II: Hrupnost ¹ : Med delovanjem: enostransko 54 dB ali manj Obojestransko 52 dB ali manj V načinu pripravljenosti: neslišno ² Zvočna moč ¹ : Med delovanjem: enostransko 68 dB ali manj Obojestransko 67 dB ali manj V načinu pripravljenosti: neslišno ² i-SENSYS LBP246dw II: Hrupnost ¹ : Med delovanjem: enostransko 54 dB ali manj Obojestransko 53 dB ali manj V načinu pripravljenosti: neslišno ² Zvočna moč ¹ : Med delovanjem: 68 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ²
Mere (Š x G x V)	399 x 373 x 249 mm
Teža	Pribl. 9,5 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	1200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Shramba	4 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Pisave	45 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS LBP240 II

Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPP/IPPS/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov) e-vzdrževanje Maintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Različica Mac OS X 10.15 in novejša Linux ⁴
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše »vse v enem«	Kartuša 070 (3000 strani ⁵) ⁶ Kartuša 070H (10.200 strani ⁵) ⁶
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	Kasetni podajalni modul – AH1

Opombe

^[1] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[2] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

^[3] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

^[4] Samo spletna distribucija.

^[5] Glede na standard ISO/IEC 19752.

^[6] Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1500 strani).

^[7] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025