

ZADOVOLJITE RAZLIČITE POTREBE ŠTAMPANJA POMOĆU BRZIH I INTUITIVNIH UREĐAJA.

Jednofunkcijski crno-beli štampači
sa velikim brzinama štampanja i
intuitivnim korišćenjem.

Seriya i-SENSYS LBP240 II



POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Svesno doprinesite zaštiti životne sredine pomoću uređaja koji su napravljeni od reciklirane plastike. Niska potrošnja energije takođe znači i smanjen ugljenični otisak.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte produktivnost uz velike brzine štampanja. Kratko vreme zagrevanja takođe znači da možete započeti sa zadacima za štampanje u najkraćem mogućem roku.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Lako obavljajte niz zadataka štampe i brzo pristupite relevantnim delovima onlajn priručnika putem QR koda.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće bezbednosne postavke za zaštitu od curenja bezbednosnih informacija i sajber pretnji.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS LBP240 II

PROCESOR ŠTAMPAČA	
Brzina štampe	i-SENSYS LBP243dw II: Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4) do 58,8 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4) Do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Kvalitet štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5 sekundi ili manje
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno
Napredne funkcije štampanja	i-SENSYS LBP243dw II: Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Podrška za Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT, IPP Everywhere
RAD SA MEDIJIMA	
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	Do 900 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
Veličine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Težine medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m ² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m ²
Dvostrano štampanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina – min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m ²

OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Energetski zahtevi	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.250 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 6 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W i-SENSYS LBP243dw II: Tipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWh nedeljno (230 V) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Tipična potrošnja struje (TEC): 0,33 kWh nedeljno (230 V) ⁷ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivo buke	i-SENSYS LBP243dw II: Zvučni pritisak ¹ : U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje Dvostrano 52 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno ² Jačina zvuka ¹ : U toku rada: Jednostrano 68 dB ili manje Dvostrano 67 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno ² i-SENSYS LBP246dw II: Zvučni pritisak ¹ : U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje Dvostrano 53 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno ² Jačina zvuka ¹ : U toku rada: 68 dB U stanju pripravnosti: nečujno ²
Dimenzije (Š x D x V)	399 x 373 x 249 mm
Težina	Približno 9,5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Kontrolna tabla	LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
KONTROLER	
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB
Jezici štampača	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova, 136 PS fontova
Interfejs i povezivanje	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS LBP240 II

Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS 1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Softver i upravljanje štampačem	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management) eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux ⁴
POTROŠNI MATERIJAL	
Višenamenski kartridži	Kartridž 070 (3.000 stranica ⁵) ⁶ Kartridž 070H (10.200 stranica ⁵) ⁶
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	Kasetni modul za uvlačenje – AH1

Fusnote

^[1] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

^[2] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika
niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779

^[3] Canon PCLSe upravljački program se ne isporučuje, ali su PCLSe komande
podržane na uređaju.

^[4] Samo za distribuciju putem veba

^[5] Na osnovu ISO/IEC 19752

^[6] Uz štampač se dobija početni kartridž (crna: 1.500 stranica)

^[7] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.