

ЗАДОВОЛЬНЯЙТЕ РІЗНОМАНІТНІ ПОТРЕБИ ДРУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ШВИДКИХ ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИХ ПРИСТРОЇВ.

Однофункціональні чорно-білі
принтери з високою швидкістю
друку та інтуїтивно зрозумілим
інтерфейсом.

Серія i-SENSYS LBP240 II



ПОКРАЩЕННЯ ЗУСИЛЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Свідомо дбайте про довкілля, використовуючи пристрої, які виготовлені з переробленого пластику. Низьке енергоспоживання означає зменшення вуглецевого сліду.

ПОКРАЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Підвищте продуктивність завдяки високій швидкості друку. Швидке прогрівання також дозволяє вам приступити до друку в найкоротший термін.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Легко виконуйте різноманітні завдання друку та швидко отримуйте доступ до відповідних розділів онлайн-посібника за допомогою QR-коду.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки безпеки для захисту від витоків даних та кіберзагроз.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS LBP240 II

МЕХАНІЗМ ДРУКУ	
Швидкість друку	i-SENSYS LBP243dw II: Односторонній друк: до 36 стор/хв (A4); до 58,8 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 30,2 зобр/хв (A4) i-SENSYS LBP246dw II: Односторонній друк: до 40 стор/хв (A4); до 65,4 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Якість друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	Прибл. 14 с або менше після ввімкнення
Час виведення першої сторінки	Прибл. 5,0 с або менше
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа
Розширені функції друку	i-SENSYS LBP243dw II: Підтримка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; сертифікація Mopria, підмийний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere i-SENSYS LBP246dw II: Зашифрований захищений друк Захищений друк Підтримка Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, підмийний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT, IPP Everywhere
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів
Подавання паперу (додатково)	Касета на 550 аркушів
Максимальна кількість паперу для подавання	До 900 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, крейдований, етикетки, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета (стандартна й додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні формати: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні формати: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм.
Щільність носіїв	Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м ² Багатоцільовий лоток: від 60 до 199 г/м ²
Двосторонній друк	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Нестандартний формат: мін. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м ²

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вимоги до живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1,250 Вт У режимі друку: прибл. 480 Вт У режимі очікування: прибл. 6 Вт У режимі сну: прибл. 0,9 Вт i-SENSYS LBP243dw II: Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,29 кВт·год/тижд. (230 В) ⁷ i-SENSYS LBP246dw II: Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,33 кВт·год/тижд. (230 В) ⁷ Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Рівень шуму	i-SENSYS LBP243dw II: Звуковий тиск ¹ : У робочому режимі: не більше 54 дБ (односторонній друк), не більше 52 дБ (двосторонній друк) У режимі очікування: безшумний ² Потужність звуку ¹ : У робочому режимі: не більше 68 дБ (односторонній друк), не більше 67 дБ (двосторонній друк) У режимі очікування: безшумний ² i-SENSYS LBP246dw II: Звуковий тиск ¹ : У робочому режимі: не більше 54 дБ (односторонній друк), не більше 53 дБ (двосторонній друк) У режимі очікування: безшумний ² Потужність звуку ¹ : У робочому режимі: 68 дБ У режимі очікування: безшумний ²
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	399 x 373 x 249 мм
Вага	Прибл. 9,5 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Вологість від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Панель керування	5-рядковий РК-екран, три світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш
КОНТРОЛЕР	
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	1 ГБ
Зберігання	4 ГБ
Мови принтера	UFR II, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифти	45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS LBP240 II

Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Програмне забезпечення та керування принтером	Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями) eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux ⁴
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Універсальні картриджі	Картридж 070 (3000 сторінок ⁵) ⁶ Картридж 070H (10 200 сторінок ⁵) ⁶
АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Елементи	Модуль подавання з касет АН1

Виноски

^[1] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.

^[2] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779.

^[3] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої.

^[4] Розповсюдження тільки через Інтернет.

^[5] На основі стандарту ISO/IEC 19752.

^[6] Принтер постачається з базовим картриджем (чорний: 1500 сторінок).

^[7] За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.