



# طابعات جديدة بالثقة وأمنة وصغيرة الحجم ذات سرعات تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة



سهولة الاستخدام



حماية المستندات



البقاء على اتصال



زيادة الإنتاجية

الفئة i-SENSYS LBP240 Series

تتكوّن الفئة i-SENSYS LBP240 Series من طابعات ليزر بالأبيض والأسود أحادية الوظيفة مثالية للشركات الصغيرة.

## سهولة الاستخدام

يمكنك تجهيز إعدادات الطابعة وإدارتها عبر شاشة LCD أو عن بُعد باستخدام متصفح ويب. غير خرطوشة الحبر المتكاملة بسرعة وسهولة عند الحاجة لضمان الحد الأدنى لوقت التعتّل.

## البقاء على اتصال

يعني الاتصال عبر الهاتف المحمول أنه يمكنك الطابعة بسهولة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية إما من خلال تطبيق Canon PRINT Business أو AirPrint (لنظام التشغيل iOS) أو Mopria (لنظام التشغيل Android).

## حماية المستندات

أحم مستنداتك وأجهزتك وشبكتك بفضل ميزة الأمان الشامل. تتضمن الميزات TLS1.3 والتحقق من النظام عند بدء التشغيل والطباعة المؤمنة برقم التعريف الشخصي.

## زيادة الإنتاجية

وفر وقتك الثمين بفضل سرعات الطابعة على وجه واحد التي تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة، والطباعة على الوجهين بسرعة تصل إلى 33,6 صور في الدقيقة ووقت الإحماء الذي يصل إلى 14 ثانية. أضف علبة ورق إضافية سعة 250 ورقة لزيادة الإنتاجية في المكاتب المزدهمة.

**Canon**



LBP246dw



LBP243dw

●	●	لغة الطباعة PCL
●		لغة الطباعة PostScript
40 صفحة في الدقيقة	36 صفحة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة العرض
●		طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	الطباعة على الوجهين
●	●	الاتصال اللاسلكي

# i-SENSYS LBP240 Series الفئة

## المواصفات التقنية

محرك الطباعة سرعة الطباعة	LBP246dw	مستوى الضوضاء	مستوى الضوضاء
	على وجه واحد: ما يصل إلى 40 ورقة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 65,4 صفحات في الدقيقة (مقاس A5 - أقيًا) على الوجهين: ما يصل إلى 33,6 صور في الدقيقة (مقاس A4)		
	LBP243dw		
	على وجه واحد: ما يصل إلى 36 ورقة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 58,8 صفحات في الدقيقة (مقاس A5 - أقيًا) على الوجهين: ما يصل إلى 30,2 صورة في الدقيقة (مقاس A4)		
طريقة الطباعة دقة الطباعة وقت الإجماع وقت خروج أول صفحة يضي كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا دورة التشغيل هوامش الطباعة ميزات الطباعة المتقدمة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 5,0 ثوانٍ أو أقل 4000 - 750 صفحة شهريًا 80000 صفحة 5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين LBP246dw الطباعة الآمنة المشفرة الطباعة الآمنة دعم Universal Print من Microsoft AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تطبيق Canon PRINT Business LBP243dw دعم Universal Print من Microsoft AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تطبيق Canon PRINT Business	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن بيئة التشغيل لوحة التحكم	وحدة التحكم سرعة المعالج الذاكرة التخزين لغات الطباعة الخطوط الواجهة وإمكانية الاتصال بروتوكول الشبكة
معالجة الوسائط وحدة إدخال الورق (القياسية)	علبة ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبة ورق سعة 550 ورقة ما يصل إلى 900 ورقة 150 ورقة ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق مغلف، بطاقات بريد، أطراف علبة الورق (القياسية والاختيارية): A4، A5، A6، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، Foolscape، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، DL، C5، Monarch، COM10، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 148 × 105 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، A6، B5، Legal، Letter، Executive، Statement، Foolscape، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، DL، C5، Monarch، COM10، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م² Foolscape، GLGL، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Letter، Legal، A4 الحجم المخصص - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م²	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف) شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	الطباعة: الإنارة: الإدارة: IP/TCP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) الإنارة: SNMPv1، SNMPv3 (IPv4، IPv6) IPSec، TLS1.3، PSec، تصفية عناوين Mac/IP، IEEE802.1X، SSL، SNMPv3 الوضع الآمن: الوضع الآمن: WPA-PSK (TKIP/AES)، WPA2-PSK (TKIP/AES)، WPA-EAP (AES)، WPA2-EAP (AES) واجهة المستخدم الجيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسحوق الحبر، وحدة التحكم في إدارة المؤسسات IW: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. 11 Windows® / 2012 Server® / 2012 Windows® / 2019 Server® / 2016 Server® / 2012 Server® / 2016 Server® نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.13 والإصدارات الأحدث Linux® خرطوشة الحبر 070 (3000 صفحة) خرطوشة الحبر 070H (10200 صفحة) وحدة تخزينية العلية - AH1
أوزان الوسائط		إدارة البرامج والطباعة	التوافق مع أنظمة التشغيل
الطباعة على الوجهين		إدارة البرامج والطباعة	المواد المستهلكة
الميزات العامة متطلبات الطاقة معدل استهلاك الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 50/60 هرتز (2± هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1250 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 480 وات وضع الاستعداد: حوالي 6 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): LBP246dw: 0,33 كيلووات في الساعة/أسبوع (230 فولت) LBP243dw: 0,29 كيلووات في الساعة/أسبوع (230 فولت) الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بمنتجات Lot26، يرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	إدارة البرامج والطباعة	خرطوشة الحبر المتكاملة الملحقات/الخيارات التعاصر
		ملاحظات:	
		[1] مستوى تبعث الضوضاء المعن وفقاً للمعيار ISO 9296	
		[2] غير مدموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779	
		[3] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.	
		[4] التوزيع عبر الويب فقط	
		[5] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752	
		[6] الطباعة مزودة بخراطيش البدء (اللون الأسود: 1500 صفحة)	
		[7] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR	

# طابعات جديدة بالثقة وأمنة وصغيرة الحجم ذات سرعات تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة



تتكون الفئة i-SENSYS LBP240 Series من Canon من طابعات ليزر بالأسود والأبيض أحادية الوظيفة مثالية للشركات الصغيرة.

## تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة تغذية العلية - AH1	0732A033BA	4549292092769

## المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة الحبر 070	5639C002AA	4549292197839
خرطوشة الحبر 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition  
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح  
شركة Canon Europa N.V.

**Canon**