

НАДЕЖДНИ, СИГУРНИ И КОМПАКТНИ ПРИНТЕРИ СЪС СКОРОСТ ДО 40 РРМ



Серия i-SENSYS LBP240

Серията i-SENSYS LBP240 на Canon се състои от еднофункционални черно-бели лазерни принтери, идеални за малки фирми.

Защита на документите

Защитете документите, устройството и мрежата си с цялостна сигурност. Функциите включват TLS1.3, проверка на системата при стартиране и защитен печат с PIN код.

Повишена продуктивност

Спестете ценно време със скорости на едностранен печат до 40 ррм, двустранен до 33,6 ррм и време за загряване от 14 секунди. Добавете допълнителна касета за хартия от 250 листа, за да увеличите производителността в натоварени офиси.



**ЗАЩИТА НА
ДОКУМЕНТИТЕ**



**ЛЕСНА
УПОТРЕБА**



**ПОВИШЕНА
ПРОДУКТИВНОСТ**



**ОСТАНЕТЕ
СВЪРЗАНИ**

Лесна употреба

Настройте и управлявайте настройките на принтера чрез LCD дисплея или дистанционно с помощта на уеб браузър. Сменете тонер касетата „Всичко в едно“ бързо и лесно, когато е необходимо, за да осигурите минимално време на престой.

Останете свързани

Мобилната свързаност означава, че можете удобно да печатате от смартфони или таблети чрез приложението Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) или Mopria (Android).

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



LBP243dw



LBP246dw

Език за принтер PCL	●	●
Език за принтер PostScript		●
Скорост на печат А4	36 ppm	40 ppm
Дисплей	5-редов LCD дисплей	5-редов LCD дисплей
Защитен печат с PIN код		●
Двустранен печат	●	●
Безжична свързаност	●	●

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

LBP246dw:

Едностранно: До 40 ppm (A4)
До 65,4 ppm (A5 хоризонтална ориентация)

Двустранно: До 33,6 ppm (A4)

LBP243dw:

Едностранно: До 36 ppm (A4)
До 58,8 ppm (A5 хоризонтална ориентация)

Двустранно: До 30,2 ppm (A4)

Монохромен лазерен печат

До 1200 x 1200 dpi

Метод на печат

Разделителна
способност на печат

Време за загряване

Време за извеждане на
първата страница

Препоръчителен месечен
печатен обем

Максимално натоварване

Бели полета при печат

Усъвършенствани
функции за печат

Приблиз. 14 с или по-малко след включване

Приблиз.: 5,0 секунди или по-малко

750 – 4000 страници на месец

80 000 страници

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

LBP246dw:

Криптиран защитен печат

Защитен печат

Поддръжка на Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print

Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

LBP243dw:

Поддръжка на Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print

Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия
(стандартно)

Зареждане на хартия
(опция)

Максимален капацитет
за зареждане с хартия

Изход за хартия

Типове печатни носители

Касета за 250 листа

Многофункционална тава за 100 листа

Касета за 550 листа

До 900 листа

150 листа

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия,
Тънка хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска
картичка, Плик

Касета (стандартна и опционна):

A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x
148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Многофункционална тава:

A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch,
C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm,
макс. 216,0 x 355,6 mm.

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m²

Многофункционална тава: 60 до 199 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
Foolscap

Потребителски формат – Мин. 210 x 279,4 mm

Макс. 216,0 x 355,6 mm

60 до 120 g/m²

Двустранен печат

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

Консумирана мощност

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Максимум: приблиз. 1250 W

Активност (печат): Приблиз. 480 W

Готовност: приблиз. 6 W

Режим на покой: приблиз. 0,9 W

Типична консумация на електроенергия (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/сегица (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/сегица (230 V)⁷

За подробна информация във връзка с регламента Lot26,
моля, отидете на: [http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Серия i-SENSYS LBP240

Ниво на шума

Звуково налягане¹:

LBP246dw:

Активност: 54 dB

Готовност: Безшумно²

LBP243dw:

Активност: едностранно 54 dB или по-малко

Двустранно 53 dB или по-малко

Готовност: Безшумно²

Звукова мощност¹:

Активност: 68 dB

Готовност: Безшумно²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Приблиз. 9,35 kg

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка,
пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с

10 бутона

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

Работна среда

Контролен панел

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

Памет

Съхранение

Езици за принтери

Шрифтове

Интерфейс и свързване

Мрежов протокол

1200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL шрифта, 136 PS шрифта

LBP243dw: 45 PCL шрифта

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless

802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Печат:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Управление:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Сигурност:

TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Сигурност (безжична връзка):

Инфраструктурен режим:

WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/

AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Режим „Точка за гостъп“:

WPA2-PSK (AES)

Софтуер и управление на

принтер

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),

Кодове на отдели,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: базиран на сървър

софтуер за централизирано управление на печатен парк

eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени

eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите,

автоматично управление на консумативите и отдалечена

диагностика.

Съвместими операционни

системи

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X версия 10.13 и по-нова

Linux⁴

КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“

Касета 070 (3000 страници ⁵)⁶

Касета 070H (10 200 страници ⁵)⁶

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Касетно подаващо устройство – AHI

Забележки:

^[1] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

^[2] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е

по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779

^[3] Не е предоставен грайвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от

устройството.

^[4] Само версия за уеб разпространение

^[5] Според ISO/IEC 19752

^[6] Принтерът се доставя със стартова касета (черно: 1500 страници)

^[7] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

Canon

НАДЕЖДНИ, СИГУРНИ И КОМПАКТНИ ПРИНТЕРИ СЪС СКОРОСТ ДО 40 РРМ

Серията i-SENSYS LBP240 на Canon се състои от еднофункционални черно-бели лазерни принтери, идеални за малки фирми.



ДАНИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство - АН1	0732A033BA	4549292092769

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 070	5639C002AA	4549292197839
Касета 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023