

# SPOLEHLIVÉ, BEZPEČNÉ A KOMPAKTNÍ TISKÁRNY S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN



## Řada i-SENSYS LBP240

Řadu Canon i-SENSYS LBP240 tvoří jednofunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



**CHRAŇTE  
DOKUMENTY**



**SNADNÉ  
POUŽITÍ**



**ZVÝŠENÁ  
PRODUKTIVITA**



**ZŮSTAŇTE  
PŘIPOJENI**

### Chraňte dokumenty

Vaše dokumenty, zařízení a síť jsou chráněny komplexním zabezpečením. Mezi funkce patří TLS1.3, ověření systému při spuštění a tisk zabezpečený kódem PIN.

### Zvýšená produktivita

Ušetřete cenný čas díky rychlostem jednostranného tisku až 40 str./min, oboustranného tisku až 33,6 obr./min a době zahřívání 14 sekund. Přidejte další zásobník na 250 listů papíru a zvýšte produktivitu v rušných kancelářích.

### Snadné použití

Funkce tiskárny můžete nastavit a spravovat pomocí displeje LCD nebo vzdáleně pomocí webového prohlížeče. V případě potřeby rychle a snadno vyměňte tonerovou kazetu „vše v jednom“. Minimalizujete tak prostoje.

### Zůstaňte připojeni

Mobilní konektivita znamená, že můžete pohodlně tisknout z mobilních telefonů nebo tabletů – prostřednictvím aplikace Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) nebo Mopria (Android).

**Canon**

---

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



LBP243dw



LBP246dw

Tiskový jazyk PCL	●	●
Tiskový jazyk PostScript		●
Rychlost tisku A4	36 str./min	40 str./min
Displej	Pětiřádkový displej LCD	Pětiřádkový displej LCD
Tisk zabezpečený kódem PIN		●
Oboustranný tisk	●	●
Bezdrátové připojení	●	●

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### TISKOVÁ TECHNOLOGIE

#### Rychlost tisku

LBP246dw:  
Jednostranně: až 40 str./min (A4)  
Až 65,4 str./min (A5 na šířku)  
Oboustranně: až 33,6 obr./min (A4)  
LBP243dw:  
Jednostranně: až 36 str./min (A4)  
Až 58,8 str./min (A5 na šířku)

#### Typ tisku

#### Rozlišení tisku

#### Doba zahřívání

#### Doba výtisku první strany

#### Doporučený měsíční objem tisku

#### Pracovní zatížení

#### Okraje tisku

#### Pokročilé tiskové funkce

Oboustranně: až 30,2 obr./min (A4)  
Černobílý tisk laserovým paprskem  
Až 1 200 × 1 200 dpi  
Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí  
Přibl. 5,0 s nebo méně  
750 až 4 000 stran za měsíc  
80 000 stránek  
5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo  
LBP246dw:  
Šifrovaný zabezpečený tisk  
Zabezpečený tisk  
Podpora Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business  
LBP243dw:  
Podpora Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

### MANIPULACE S MÉDII

#### Vkládání papíru (standardní)

#### Vkládání papíru (volitelné)

#### Maximální kapacita papíru

#### Výstup papíru

#### Typy médií

#### Velikosti médií

Zásobník na 250 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů  
Zásobník na 550 listů  
Až 900 listů  
150 listů  
Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka  
Zásobník (standardní a volitelný):  
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.  
Víceúčelový zásobník:  
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční lístek, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

#### Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m<sup>2</sup>

Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m<sup>2</sup>

#### Oboustranný tisk

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm  
60 až 120 g/m<sup>2</sup>

### OBECNÉ FUNKCE

#### Požadavky na napájení

#### Příkon

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximálně: přibližně 1 250 W

Při tisku: přibližně 480 W

Pohotovostní režim: přibližně 6 W

Režim spánku: přibližně 0,9 W

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/týden (230 V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/týden (230 V)<sup>7</sup>

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# Řada i-SENSYS LBP240

### Hladina hluku

#### Akustický tlak:

LBP246dw:

Při provozu: 54 dB

Pohotovostní režim: nehlukné<sup>2</sup>

LBP243dw:

Při provozu: jednostranný tisk 54 dB nebo méně  
Oboustranný tisk 53 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukné<sup>2</sup>

Hlučnost<sup>1</sup>:

Při provozu: 68 dB

Pohotovostní režim: nehlukné<sup>2</sup>

399 mm × 373 mm × 249 mm

Přibl. 9,35 kg

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

### Rozměry (Š × H × V)

#### Hmotnost

#### Provozní prostředí

### Ovládací panel

### OVLADAČ

#### Rychlost procesoru

#### Paměť

#### Úložiště

#### Jazyky tiskárny

#### Písmo

### Rozhraní a připojení

### Síťový protokol

1 200 MHz

1 GB

4GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP246dw: 45 písem PCL, 136 písem PS

LBP243dw: 45 písem PCL

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Tisk:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení:

TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zabezpečení (bezdrátové připojení):

Režim infrastruktury:

WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim přístupového bodu:

WPA2-PSK (AES)

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

Správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení

eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítadel,

automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X verze 10.13 a vyšší

Linux<sup>4</sup>

### Kompatibilita s operačními systémy

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Tonerové kazety

Kazeta 070 (3 000 stran<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 070H (10 200 stran<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

#### Položky

Jednotka podavače papíru AHI

### Notes:

<sup>[1]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

<sup>[2]</sup> „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

<sup>[3]</sup> Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>[4]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce

<sup>[5]</sup> Na základě ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (černá: 1 500 stran)

<sup>[7]</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

# SPOLEHLIVÉ, BEZPEČNÉ A KOMPAKTNÍ TISKÁRNY S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN

Řadu Canon i-SENSYS LBP240 tvoří jednofunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru AH1	0732A033BA	4549292092769

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 070	5639C002AA	4549292197839
Kazeta 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023