

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΙΣ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ



Σειρά i-SENSYS LBP240

Η Σειρά Canon i-SENSYS LBP240 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ, ιδανικούς για μικρές επιχειρήσεις.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ



ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΣΥΝΕΧΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ

Προστασία εγγράφων

Προστατεύστε τα έγγραφα, τη συσκευή και το δίκτυό σας με ένα σύστημα ολοκληρωμένης ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν TLS1.3, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση και Ασφαλή εκτύπωση με PIN.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο με ταχύτητες εκτύπωσης μίας όψης έως και 40 σελ./λεπτό και διπλής όψης έως και 33,6 εικ./λεπτό, καθώς και χρόνο προθέρμανσης 14 δευτερολέπτων. Προσθέστε ένα επιπλέον συρτάρι χαρτιού 250 φύλλων για να αυξήσετε την παραγωγικότητα στα πολυάσχολα γραφεία.

Ευχρηστία

Διαμορφώστε και διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή μέσω της οθόνης LCD ή απομακρυσμένα, μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web. Αλλάξτε την κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα» γρήγορα και εύκολα όταν χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Συνεχής σύνδεση

Χάρη στη συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές, μπορείτε να εκτυπώνετε άνετα από smartphone ή tablet, είτε μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business είτε μέσω AirPrint (iOS) ή Mopria (Android).

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



LBP243dw



LBP246dw

Γλώσσα εκτυπωτή PCL	●	●
Γλώσσα εκτυπωτή PostScript		●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	36 σελ./λεπτό	40 σελ./λεπτό
Οθόνη	LCD 5 γραμμών	LCD 5 γραμμών
Ασφαλής εκτύπωση μέσω PIN		●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

LBP246dw:
Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
LBP243dw:
Μονή όψη: Έως 36 σελ./λεπτό (A4)
Έως 58,8 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)

Μέθοδος εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Χρόνος προθέρμανσης

Χρόνος εξόδου πρώτης
σελίδας

Συνιστώμενος μηνιαίος
όγκος εκτύπωσης

Φόρτος εργασίας

Περιθώρια εκτύπωσης

Προηγμένες δυνατότητες
εκτύπωσης

Διπλή όψη: Έως 30,2 εικ./λεπτό (A4)
Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ
Έως 1.200 x 1.200dpi
Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
750-4.000 σελίδες ανά μήνα

80.000 σελίδες
5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
LBP246dw:
Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση
Ασφαλής εκτύπωση
Υποστήριξη Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
LBP243dw:
Υποστήριξη Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 250 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Συρτάρι 550 φύλλων

Είσοδος χαρτιού
(προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα
εισόδου χαρτιού

Έξοδος χαρτιού

Τύποι υλικών

Μεγέθη υλικών

Έως 900 φύλλα
150 φύλλα
Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Βάρη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap)
Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
60 έως 120g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας
ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Μέγ.: Περ. 1.250W
Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W
Αναμονή: Περ. 6W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
LBP246dw: 0,33kWh/εβδομάδα (230V) ⁷
LBP243dw: 0,29kWh/εβδομάδα (230V) ⁷
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδο θορύβου

Ηχητική πίεση¹:

LBP246dw:

Λειτουργία: 54dB

Αναμονή: Αθόρυβο²

LBP243dw:

Λειτουργία: Μονή όψη 54dB ή λιγότερο

Διπλή όψη 53dB ή λιγότερο

Αναμονή: Αθόρυβο²

Ηχητική ισχύς¹:

Λειτουργία: 68dB

Αναμονή: Αθόρυβο²

399mm x 373mm x 249mm

Περ. 9,35kg

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Βάρος

Περιβάλλον λειτουργίας

Πίνακας ελέγχου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

Μνήμη

Αποθήκευση

Γλώσσες εκτυπωτή

Γραμματοσειρές

1.200MHz

1GB

4GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS

LBP243dw: 45 γραμματοσειρές PCL

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Συνδέση Wireless Direct

Εκτύπωση:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Διαχείριση:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:

TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):

Κατάσταση υποδομής:

WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Κατάσταση σημείου πρόσβασης:

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,

Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,

iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε

διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων

e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή

των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών

μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και

διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server®

2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη

Linux⁴

Κασέτα 070 (3.000 σελίδες)⁵

Κασέτα 070H (10.200 σελίδες)⁵

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1

Λογισμικό και διαχείριση
εκτυπωτή

Συμβατότητα με
λειτουργικά συστήματα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Σημειώσεις:

¹ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

² Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

³ Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

⁴ Διατίθεται μόνο μέσω Web

⁵ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

⁶ Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα (Μαύρο: 1.500 σελίδες)

⁷ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΙΣ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ

Η Σειρά Canon i-SENSYS LBP240 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ, ιδανικούς για μικρές επιχειρήσεις.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	0732A033BA	4549292092769

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 070	5639C002AA	4549292197839
Κασέτα 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon