

USALDUSVÄÄRSED, TURVALISED JA KOMPAKTSED PRINTERID KIIRUSEGA KUNI 40 LK/MIN



i-SENSYS LBP240 seeria

Canon i-SENSYS LBP240 seeria koosneb ühefunktsioonilistest mustvalgetest laserprinteritest, mis sobivad ideaalselt väikeettevõtetele.



**KAITSKE
DOKUMENTE**



LIHTNE KASUTADA



**SUURENDAGE
TOOTLIKKUST**



**ALATI
ÜHENDATUD**

Kaitske dokumente

Kaitske oma dokumente, seadmeid ja võrku igakülgse turvalisusega. Funktsioonide hulka kuulub TLS1.3, süsteemipoolne kinnitus käivitamisel ja turvaline PIN-koodiga printimine.

Suurendage tootlikkust

Säästke väärtuslikku aega ühepoolse printimiskiirusega kuni 40 lk/min, kahepoolse printimiskiirusega kuni 33,6 kujutist/min ja soojenemisajaga 14 sekundit. Lisage 250 lehega paberikassett produktiivsuse suurendamiseks suure töökoormusega kontorites.

Lihtne kasutada

Seadistage ja hallake printeri sätteid LCD kuvari kaudu või eemalt läbi veebilehitseja. Vahetage kõik-ühes-kassette vajadusel kiiresti ja lihtsalt, et vähendada seisakuaega.

Alati ühendatud

Mobiilne ühenduvus tähendab, et saate kõikjal nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu mugavalt printida – rakendusega Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) või Mopria (Android) kaudu.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



LBP243dw



LBP246dw

Prindikeel PCL	●	●
Prindikeel PostScript		●
A4 printimiskiirus	36 lk/min	40 lk/min
Ekraan	5-realine LCD-ekraan	5-realine LCD-ekraan
Turvaline PIN-printimine		●
Kahepoolne printimine	●	●
Juhtmevaba ühenduvus	●	●

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

LBP246dw:
Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4)
kuni 65,4 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)

LBP243dw:
Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4)
kuni 58,8 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 30,2 kujutist/min (A4)

Printimismeetod

Printimislahutus

Soojenemisaeg

Esimese prindi väljastamisaeg

Soovitatav printimismaht kuus

Töötsükkel

Printimisäärised

Täiustatud printimisfunktsioonid

Üheväriline laserprintimine
Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem

750–4000 lehekülge kuus

80 000 lehte
5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
LBP246dw:

Krüpteeritud turvaline printimine
Turvaline printimine
Microsoft Universal Printi tarkvara
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business
LBP243dw:
Microsoft Universal Printi tarkvara
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

250-leheline kassett
100-leheline mitmeotstarbeline valv

Paberisestus (lisatarvik)

Maksimaalne paberisöödumaht

Paberiväljastus

Prindimaterjali tüübid

150-leheline
Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, kattega paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline valv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m²

Kahepoolne printimine

Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m²
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Kohandatud suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm
60 kuni 120 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded

Energiatarve

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maksimaalselt: u 1250 W

Aktiivsena: ligikaudu 480 W
Ooterežiimis: ligikaudu 6 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W

Tüüpiline elektritarve (TEC):
LBP246dw: 0,33 kWh nädalas (230 V)⁷
LBP243dw: 0,29 kWh nädalas (230 V)⁷

Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helirõhk:

LBP246dw:
Aktiivsena: 54 dB
Ooterežiimis: hääletu²
LBP243dw:
Aktiivsena: ühepoolne kuni 54 dB
Kahepoolne kuni 53 dB

Ooterežiimis: hääletu²
Helitugevus¹:
Aktiivsena: 68 dB
Ooterežiimis: hääletu²
399 mm × 373 mm × 249 mm
Ligikaudu 9,35 Kg
Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriliahvistik

Mõõtmed (L × S × K)

Kaal

Tõekeskond

Juhtpaneel

KONTROLLER

Protsessori taktagedus

Mälu

Andmesalvestus

Printeri keeled

Kirjastiilid

Liides ja ühenduvus

Võrguprotokoll

1200 MHz
1 GB
4 GB eMMC
LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6
LBP246dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti
LBP243dw: 45 PCL fonti
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Printimine:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO)
Haldus:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus:
TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Turvalisus (traadita ühendus):
Taristurežiim:
WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Pääsupunkturežiim:
WPA2-PSK(AES)
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näituste võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versioon 10.13 või uuem versioon
Linux⁴

Tarkvara ja printeri haldus

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

Kassett 070 (3000 lehte ⁵⁾
Kassett 070H (10200 lehte ⁵⁾⁶

Kassetisöödusõlm AHI

Märkused.

- ^[1] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[2] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- ^[3] Canon'i draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.
- ^[4] Saadaval ainult internetis.
- ^[5] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- ^[6] Printeriga on kaasas stardikassett (must: 1500 lehte).
- ^[7] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

USALDUSVÄÄRSED, TURVALISED JA KOMPAKTSED PRINTERID KIIRUSEGA KUNI 40 LK/MIN

Canon i-SENSYS LBP240 seeria koosneb ühefunktsioonilistest mustvalgetest laserprinteritest, mis sobivad ideaalselt väikeettevõtetele.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AH1	0732A033BA	4549292092769

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2023