

# MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KOMPAKT NYOMTATÓK AKÁR 40 LAP/PERCES SEBESSÉGGEL



## i-SENSYS LBP240 sorozat

A Canon i-SENSYS LBP240 sorozat fekete-fehér irodai lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



VÉDELMEZ NYÚJT  
A DOKUMENTUMAI  
SZÁMÁRA



EGYSZERŰ  
HASZNÁLAT



NAGYOBB  
HATÉKONYSÁG



MARADJON  
KAPCSOLATBAN

### Védelmet nyújt a dokumentumai számára

Dokumentumai, eszközei és hálózata teljes körű védelmet élveznek. TLS1.3, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés és biztonságos, PIN-kóddal végzett nyomtatás.

### Nagyobb hatékonyság

Takarítson meg értékes időt az egyoldalas nyomtatás akár 40 oldal/perc, a kétoldalas akár 33,6 oldal/perc sebességével és az alig 14 másodperces bemelegedési idővel. Leterhelt irodák esetében hozzáadható egy 250 lapos papírkazetta a produktivitás növelése érdekében.

### Egyszerű használat

LCD-kijelzőn keresztül vagy távolról, webböngésző segítségével beállítható és kezelhető nyomtatási funkciók. A többfunkciós tonerkazetták egyszerű és gyors cseréjével minimálisra csökkentheti az állásidőt.

### Maradjon kapcsolatban

A mobilkapcsolat azt jelenti, hogy kényelmesen nyomtathat okostelefonról vagy táblagépről, akár a Canon PRINT Business alkalmazással, akár az AirPrint (iOS) vagy a Mopria (Android) segítségével.

**Canon**

---

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



LBP243dw



LBP246dw

PCL nyomtatónyelv	●	●
PostScript nyomtatónyelv		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	36 lap/perc	40 lap/perc
Kijelző	Ötsoros LCD	Ötsoros LCD
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás		●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●

## MŰSZAKI ADATOK

### NYOMTATÓ

#### Nyomatási sebesség

LBP246dw:  
Egyoldalas: akár. 40 lap/perc (A4)  
Akár. 65,4 lap/perc (A5 - fekvő)

Kétoldalas: akár 33,6 kép/perc (A4)

LBP243dw:

Egyoldalas: akár. 36 lap/perc (A4)  
Akár. 58,8 lap/perc (A5 - fekvő)

Kétoldalas: akár. 30,2 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb

750-4000 oldal/hónap

#### Nyomatási eljárás

#### Nyomatási felbontás

#### Bemelegedési idő

#### Első oldal elkészülési ideje

#### Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

#### Terhelhetőség

#### Nyomatási margók

#### Fejlett nyomtatási funkciók

80 000 oldal

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

LBP246dw:

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Microsoft Universal Print támogatás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

LBP243dw:

Microsoft Universal Print támogatás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

### MÉDIAKEZELÉS

#### Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tábla

#### Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

#### Maximális papírbemeneti kapacitás

Akár 900 lap

#### Papírkidás

150 lap

#### Médiatípusok

Normál papír, újrahasznosított papír, nehéz papír, vékony papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték

#### Médiaméretok

Kazetta (normál és opcionális):

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Többfunkciós tábla:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

#### Nyomathordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m<sup>2</sup>

Többfunkciós tábla: 60-199 g/m<sup>2</sup>

#### Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)

60-120 g/m<sup>2</sup>

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

#### Áramellátás

#### Energiafogyasztás

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1250 W

Aktív nyomtatás: kb. 480 W

Készenléti üzemmódban: kb. 6 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/hét (230 V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/hét (230 V)<sup>7</sup>

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogass el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) weboldalra.

## i-SENSYS LBP240 sorozat

### Zajszint

Hangnyomás<sup>1</sup>:

LBP246dw:

Működés közben: 54 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan<sup>2</sup>

LBP243dw:

Működés közben: Egyoldalas 54 dB vagy kevesebb  
Kétoldalas: legfeljebb 53 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan<sup>2</sup>

Hangteljesítmény<sup>1</sup>:

Működés közben: 68 dB

Készenléti üzemmódban: hangtalan<sup>2</sup>

399 mm × 373 mm × 249 mm

kb. 9,35 kg.

Hőmérséklet: 10-30 °C

Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

### Méretok (szé.xmé.xma.)

### Tömeg

### Üzemeltetési feltételek

### Vezezőpanel

### VEZÉRLŐEGYSÉG

#### Processzor sebessége

#### Memória

#### Tárhely

#### Nyomatónyelvek

#### Betűkészletek

#### Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

#### Hálózati protokollok

1200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP246dw: 45 PCL betűtípusok, 136 PS betűtípusok

LBP243dw: 45 PCL betűtípusok

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Nyomatás:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO)

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TL1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK (AES)

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az

eszközállomány központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli

eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlalételeolvasás, a

fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.13 és újabb verziók

Linux<sup>4</sup>

Cassette Feeding Module-AH1

#### Kompatibilis operációs rendszerek

#### FOGYÓESZKÖZÖK

„All-in-one” festékkazetták

#### TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

#### Egységek

#### Megjegyzések:

<sup>[1]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

<sup>[2]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

<sup>[3]</sup> Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

<sup>[4]</sup> Csak internetes terjesztés

<sup>[5]</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján

<sup>[6]</sup> A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1500 oldal)

<sup>[7]</sup> Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

# MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KOMPAKT NYOMTATÓK AKÁR 40 LAP/PERCES SEBESSÉGGEL

A Canon i-SENSYS LBP240 sorozat fekete-fehér irodai lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
070 festékkazetta	5639C002AA	4549292197839
070 H festékkazetta	5640C002AA	4549292198041

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023