

PATIKIMI, SAUGŪS IR KOMPAKTIŠKI IKI 40 PSL./MIN. SPARTOS SPAUSDINTUVAI



Serija „i-SENSYS LBP240“

„Canon“ seriją „i-SENSYS LBP240“ sudaro idealiai mažoms įmonėms tinkantys vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.

Apsaugokite dokumentus

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą su 360 laipsnių apsaugos sistema. Siūlomos funkcijos: TLS1.3, „Verify System at Startup“ (sistemos patikrinimas paleidimo metu) ir „Secure PIN PRINT“ (PIN kodu apsaugotas spausdinimas).

Padidinkite našumą

Taupykite brangų laiką naudodami iki 40 psl./min. viopusį spausdinimą, iki 33,6 v./min. dvipusį spausdinimą ir 14 sek. įšilimo laiką. Pridėkite papildomą 250 lapų popieriaus kasetę, kad padidintumėte didelį darbo krūvį turinčio biuro produktyvumą.



**APSAUGOKITE
DOKUMENTUS**



**PAPRASTAS
NAUDOTI**



**PADIDINKITE
NAŠUMĄ**



**VISADA BŪKITE
PRISIJUNGĘ**

Paprastas naudoti

Nustatykite ir tvarkykite spausdintuvo nustatymus LCD ekrane arba nuotoliniu būdu per žiniatinklio naršyklę. Greitai ir lengvai pakeiskite universaliąją dažų kasetę, kad užtikrintumėte minimalią prastovų trukmę.

Visada būkite prisijungę

Mobilusis įrenginių prijungimas suteikia galimybę patogiai spausdinti iš išmaniųjų telefonų arba planšetinių kompiuterių naudojant „Canon PRINT Business“ programėlę, „AirPrint“ („iOS“) arba „Mopria“ („Android“).

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



„LBP243dw“



„LBP246dw“

Spausdinimo kalba PCL	●	●
Spausdinimo kalba „PostScript“		●
A4 formato spausdinimo sparta	36 psl./min.	40 psl./min.
Ekranas	5 eilučių LCD	5 eilučių LCD
PIN kodu apsaugotas spausdinimas		●
Dvipusis spausdinimas	●	●
Belaidis ryšys	●	●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SPAUSDINTUVO MODULIS

Spausdinimo sparta

„LBP246dw“:

Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4)
iki 65,4 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4)

„LBP243dw“:

Vienpusis: iki 36 psl./min. (A4)
iki 58,8 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 30,2 v./min. (A4)

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu

Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.

Apytiksliai Iki 14 sek. įjungus maitinimą

Apytiksliai iki 5,0 sek.

750–4 000 puslapių per mėnesį

80 000 puslapių

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

„LBP246dw“:

Šifruotas saugusis spausdinimas

Saugusis spausdinimas

„Microsoft Universal Print“ palaikymas

„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“

„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys

„Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

„LBP243dw“:

„Microsoft Universal Print“ palaikymas

„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“

„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys

„Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

Spausdinimo metodas

Spausdinimo raiška

Įšilimo trukmė

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Našumas

Spaudinio paraštės

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė

100 lapų įvairios paskirties dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

Iki 900 lapų

Popieriaus išvestis

150 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukai, vokai

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indeksu kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m²

Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m²

Dvipusis spausdinimas

A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“

Pasirenkami dydžiai – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

60–120 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apie 1250 W

Vykstant spausdinimui: apytiksliai 480 W

Budėjimo režimu: apytiksliai 6 W

Miego režimu: apytiksliai 0,9 W

Įprastinės energijos sąnaudos (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/sav. (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/sav. (230 V)⁷

Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Serija „i-SENSYS LBP240“

Triukšmo lygis

Garso slėgis¹:

„LBP246dw“:

Veikimo metu: 54 dB

Parentgis: negirdima²

„LBP243dw“:

Veikimo metu: vienpusis iki 54 dB
dvipusis iki 53 dB

Parentgis: negirdima²

Garso galia¹:

Veikimo metu: 68 dB

Parentgis: negirdima²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Apytiksliai 9,35 Kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)

Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)

5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

Matmenys (P x G x A)

Svoris

Naudojimo aplinka

Valdymo skydelis

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

1 200 MHz

Atmintis

1 GB

Saugykla

4 GB eMMC

Spausdintuvo kalbos

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, „Adobe“ PostScript³“

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

LBP243dw: 45 PCL šriftai

Sąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolai

Spausdinimas:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Valdymas:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas:

TL51.3, IPsec, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3,

SSL (HTTPS / IPPS):

Saugumas (beleidis):

Infrastruktūros režimas:

WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Prieigos taško režimas:

WPA2-PSK (AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centruoti valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ „Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija „Linux“⁴

SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

Kasetė 070 (3 000 psl.)⁵

Kasetė 070H (10 200 psl.)⁵

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Kasetės tiekimo modulis AHI

Pastabos:

^[1] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[2] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

^[3] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

^[4] Platinimas tik žiniatinkliu.

^[5] Pagal ISO/IEC 19752.

^[6] Spausdintuvus išsiunčiamas su pradine kasete (juoda: 1 500 puslapių)

^[7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

PATIKIMI, SAUGŪS IR KOMPAKTIŠKI IKI 40 PSL./MIN. SPARTOS SPAUSDINTUVAI

„Canon“ seriją „i-SENSYS LBP240“ sudaro idealiai mažoms įmonėms tinkantys vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP243dw“	„5952C013AA“	4549292215076
„i-SENSYS LBP246dw“	„5952C006AA“	4549292215038

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AH1	„0732A033BA“	4549292092769

SAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 070	„5639C002AA“	4549292197839
Kasetė 070 H	„5640C002AA“	4549292198041

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.