

UZTICAMI, DROŠI UN KOMPAKTI PRINTERI AR ĀTRUMU LĪDZ 40 LPP./MIN



i-SENSYS LBP240 sērija

Canon i-SENSYS LBP240 sērija sastāv no vienas funkcijas melnbaltajiem lāzerprinteriem, kas ir lieliski piemēroti maziem uzņēmumiem.



**AIZSARGĀJIET
DOKUMENTUS**



ĒRTA LIETOŠANA



**PALIELINIET
DARBA RAŽĪBU**



**NEZAUDĒJIET
SAVIEŅOJUMU**

Aizsargājiēt dokumentus

Aizsargājiēt dokumentus, ierīces un tīklu ar vispusīgām drošības funkcijām. Funkcijas ietver TLS1.3, sistēmas verificēšanu, uzsākot darbu, un drošu drukāšanu ar PIN kodu.

Palieliniet darba ražību

Ietaupiet dārgo laiku ar vienaspusēju drukāšanas ātrumu līdz 40 lpp./min, divpusēju drukāšanu līdz 33,6 att./min un 14 sekunžu iesilšanas laiku. Pievienojiet papildu 250 lokšņu papīra kaseti, lai palielinātu darba ražību noslogotos birojos.

Ērta lietošana

Iestatiet un pārvaldiēt printera iestatījumus LCD displejā vai attāli, izmantojot tīmekļa pārlūku. Kad tas nepieciešams, ātri un ērti nomainiet universālo tonera kasetni, lai nodrošinātu minimālu dīkstāvi.

Nezaudējiēt savienojumu

Mobilais savienojums sniedz iespēju ērti drukāt no viedtālruniem vai planšetdatoriem, izmantojot Canon PRINT Business lietotni, AirPrint (iOS) vai Mopria (Android).

Canon

FUNKCIJU KLĀSTA SHĒMA



LBP243dw



LBP246dw

Printera valodas PCL	●	●
Printera valodas PostScript		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	36 lpp./min	40 lpp./min
Displejs	5 rindu LCD	5 rindu LCD
Droša drukāšana ar PIN kodu		●
Abpusēja drukāšana	●	●
Bezvadu savienojamība	●	●

TEHNISKIE DATI

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

LBP246dw:

Vienpusēji: līdz 40 lpp./min (A4)
līdz 65,4 lpp./min (A5 ainavas formātā)

Divpusēji: līdz 33,6 att./min (A4)

LBP243dw:

Vienpusēji: līdz 36 lpp./min (A4)
līdz 58,8 lpp./min (A5 ainavas formātā)

Divpusēji: līdz 30,2 att./min (A4)

Vienkrāsaina lāzerstara druka

Līdz 1200 x 1200 dpi

Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Aptuveni 5,0 sekundes vai mazāk

750–4000 lappuses mēnesī

80 000 lappuses

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

LBP246dw:

Šifrēta drošā drukāšana

Drošā drukāšana

Microsoft Universal Print atbalsts

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne

Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne

LBP243dw:

Microsoft Universal Print atbalsts

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne

Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne

Drukāšanas metode

Drukas izšķirtspēja

Iesīšanas laiks

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Veiktspēja

Drukas piemales

Uzlabotās drukāšanas funkcijas

MATERIĀLU PADEVE

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete

100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

Maksimālā papīra ievades ietilpība

550 lokšņu kasete

Līdz 900 loksneš

Papīra izvade

150 loksnes

Apdrukājamā materiāla veids

Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krītpapīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta un papildaprīkojuma):

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m²

Universālais uztvērējs: 60–199 g/m²

Divpusējā drukāšana

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm
60–120 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

Enerģijas patēriņš

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks. aptuveni 1250 W

Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W

Gaidīšanas režīmā: aptuveni 6 W

Miega režīmā: aptuveni 0,9 W

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh nedēļā (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh nedēļā (230 V)⁷

Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP240 sērija

Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens¹:

LBP246dw:

Darbojoties: 54 dB

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²

LBP243dw:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 54 dB vai mazāk
divpusējā režīmā: 53 dB vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²

Skaņas jauda¹:

Darbojoties: 68 dB

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

Svars

Darbības vide

Aptuveni 9,35 kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)

Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

Vadības panelis

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

1200 MHz

Atmiņa

1 GB

Atmiņas karte

4 GB eMMC

Printera valodas

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

Fonti

LBP246dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti

LBP243dw: 45 PCL fonti

Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Tikla protokols

Drukāšana:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Pārvaldība:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Drošība:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Drošība (bezvadu):

Infrastrukturās režīms:

WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Piekluves punkta režīms:

WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, Tonerā statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

Operētājsistēmu saderība

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X versija 10.13 un jaunāka versija
Linux⁴

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Kasetne 070 (3000 lappuses⁵)⁶

Kasetne 070H (10 200 lappuses⁵)⁶

PIEDERUMI/IESPĒJAS

Ierīces

Kasetes padeves modulis AHI

Piezīmes

^[1] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[2] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

^[3] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[4] Izplatīšana tikai tīmeklī.

^[5] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[6] Printeris tiek piegādāts ar darba sāksmai paredzētu kasetni (melna: 1500 lappusēm).

^[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

UZTICAMI, DROŠI UN KOMPAKTI PRINTERI AR ĀTRUMU LĪDZ 40 LPP./MIN

Canon i-SENSYS LBP240 sērija sastāv no vienas funkcijas melnbaltajiem lāzerprinteriem, kas ir lieliski piemēroti maziem uzņēmumiem.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AH1	0732A033BA	4549292092769

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 070	5639C002AA	4549292197839
Kasetne 070 H	5640C002AA	4549292198041

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2023