

# BETROUWBARE, VEILIGE EN COMPACTE PRINTERS MET SNELHEDEN TOT 40 PPM



## i-SENSYS LBP240-serie

De Canon i-SENSYS LBP240-serie bestaat uit single-function zwart-witlaserprinters die ideaal zijn voor kleine bedrijven.

### Bescherm documenten

Bescherm uw documenten, apparaat en netwerk met 360°-beveiliging. Tot de functies behoren TLS1.3, systeemverificatie bij het opstarten en veilig printen met PIN.

### Verhoog de productiviteit

Bespaar kostbare tijd met printsnelheden tot 40 ppm voor enkelzijdige prints, en tot 33,6 ipm bij dubbelzijdige prints met een opwarmtijd van 14 seconden. Voeg een extra papercassette voor 250 vel toe om de productiviteit in drukke kantoren te verhogen.



**BESCHERM  
DOCUMENTEN**



**GEBRUIKSGEMAK**



**VERHOOG DE  
PRODUCTIVITEIT**



**BLIJF  
VERBONDEN**

### Gebruiksgemak

Printerinstellingen configureren en beheren via het LCD-scherm of op afstand via een webbrowser. Vervang de All-in-One tonercartridge snel en eenvoudig wanneer dat nodig is om de uitvaltijd tot een minimum te beperken.

### Blijf verbonden

Mobiele connectiviteit betekent dat u gemakkelijk kunt printen vanaf smartphones of tablets, ofwel via de Canon PRINT Business-app, AirPrint (iOS) of Mopria (Android).

**Canon**

---

## STEP UP CHART MET KENMERKEN VAN DE SERIE



LBP243dw



LBP246dw

Printertaal PCL	●	●
Printertaal PostScript		●
A4-printsnelheid	36 ppm	40 ppm
Display	5-regelig LCD-scherm	5-regelig LCD-scherm
Veilig printen via PIN		●
Dubbelzijdig printen	●	●
Wireless connectiviteit	●	●

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### PRINTSYSTEEM

#### Printsnelheid

LBP246dw:  
Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4)  
Tot 65,4 ppm (A5 liggend)  
Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:  
Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4)  
Tot 58,8 ppm (A5 liggend)  
Dubbelzijdig: tot 30,2 ipm (A4)

#### Printmethode

#### Printresolutie

#### Opwarmtijd

#### Tijd tot eerste print

#### Aanbevolen maandelijks printvolume

#### Bedrijfscyclus

#### Printmarges

#### Geavanceerde printfuncties

Zwart-wit laserprinten  
Tot 1.200 x 1.200 dpi  
Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten  
Ca. 5,0 seconden of minder

750 tot 4.000 pagina's per maand

80.000 pagina's

5 mm boven, onder, links en rechts

LBP246dw:

Gecodeerde Secure Print

Secure Print

Microsoft Universal Print-support

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app

Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

LBP243dw:

Microsoft Universal Print-support

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app

Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

### MEDIA-ONDERSTEUNING

#### Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 250 vel  
Multi-purpose tray voor 100 vel

#### Papierinvoer (optie)

Cassette voor 550 vel

#### Maximale papierinvoercapaciteit

Maximaal 900 vel

#### Papieruitvoer

150 vel

#### Mediatypen

Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gecoat papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen

#### Mediaformaten

Cassette (standaardcassette en optionele cassette):

A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:

A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

#### Mediagewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m<sup>2</sup>

Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m<sup>2</sup>

#### Dubbelzijdig printen

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm max. 216,0 x 355,6 mm

60 tot 120 g/m<sup>2</sup>

### ALGEMENE KENMERKEN

#### Voeding

#### Stroomverbruik

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximaal: ca. 1.250 W

Actief printen: ca. 480 W

Stand-by: ca. 6 W

Slaapstand: ca. 0,9 W

Normaal energieverbruik (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/week (230V)<sup>7</sup>

LBP243dw: 0,29 kWh/week (230V)<sup>7</sup>

Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften Ga naar: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## i-SENSYS LBP240-serie

### Geluidsniveau

Geluidsdruk<sup>1</sup>:

LBP246dw:

Actief: 54 dB

Stand-by: onhoorbaar<sup>2</sup>

LBP243dw:

Actief: enkelzijdig 54 dB of minder

Duplex 53 dB of minder

Stand-by: onhoorbaar<sup>2</sup>

Geluidssterkte<sup>1</sup>:

Actief: 68 dB

Stand-by: onhoorbaar<sup>2</sup>

399 mm x 373 mm x 249 mm

Ca. 9,35 kg

Temperatuur: 10 tot 30°C

Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

### Afmetingen (b x d x h)

### Gewicht

### Gebruiksomgeving

### Bedieningspaneel

### CONTROLLER

#### Processorsnelheid

1200 MHz

#### Geheugen

1 GB

#### Opslag

4GB eMMC

#### Printertalen

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

#### Lettertypen

LBP246dw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

LBP243dw: 45 PCL-lettertypen

### Interface en connectiviteit

### Netwerkprotocol

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T,

Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Printen:

TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)

Beheer:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Beveiliging:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Beveiliging (wireless):

Infrastructuurmodus:

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Access Point-modus:

WPA2-PSK (AES)

### Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),

Beheer van afdeling-ID's,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten

eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versie 10.13 en hoger

Linux<sup>4</sup>

### Compatibele besturingssystemen

### CONSUMABLES

#### All-in-One cartridges

Cartridge 070 (3.000 pagina's)<sup>6</sup>

Cartridge 070H (10.200 pagina's)<sup>6</sup>

### ACCESSOIRES / OPTIES

#### Items

Cassette-invoermodule AH1

### Opmerkingen:

<sup>[1]</sup> De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.

<sup>[2]</sup> Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

<sup>[3]</sup> Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

<sup>[4]</sup> Alleen webdistributie.

<sup>[5]</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19752.

<sup>[6]</sup> Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 1.500 pagina's).

<sup>[7]</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

# BETROUWBARE, VEILIGE EN COMPACTE PRINTERS MET SNELHEDEN TOT 40 PPM

De Canon i-SENSYS LBP240-serie bestaat uit single-function zwart-witlaserprinters die ideaal zijn voor kleine bedrijven.



## PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AH1	0732A033BA	4549292092769

## CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023