

# PÅLITELIGE, SIKRE OG KOMPAKTE SKRIVERE MED HASTIGHETER PÅ OPPTIL 40 SIDER/MIN



## i-SENSYS LBP240-serien

Canon i-SENSYS LBP240-serien består av enkeltfunksjons sort/hvitt-laserskrivere som er ideelle for små bedrifter.



**BESKYTT  
DOKUMENTER**



**BRUKERVENNLIG**



**ØK  
PRODUKTIVITETEN**



**FORBLI TILKOBLET**

### Beskytt dokumenter

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med 360-graders sikkerhet. Funksjoner omfatter TLS1.3, systemkontroll ved oppstart og sikker PIN-utskrift.

### Øk produktiviteten

Spar verdifull tid med enkeltsidig utskriftshastighet på opptil 40 sider/min, tosidig opptil 33,6 bilder/min og oppvarmingstid på 14 sekunder. Legg til en ekstra 250-arks papirkassett for å øke produktiviteten på travle kontorer.

### Brukervennlig

Konfigurer og administrer skriverinnstillinger via LCD-skjermen eller eksternt i en nettleser. Bytt alt-i-ett-tonerkassetten raskt og enkelt når det er behov for det, for å sikre minimal nedetid.

### Hold deg tilkoblet

Mobiltilkobling betyr at du enkelt kan skrive ut fra smarttelefoner eller nettbrett - enten via Canon PRINT Business-appen, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

**Canon**

---

## FUNKSJONALITETSOVERSIKT FOR PRODUKTSERIEN



LBP243dw



LBP246dw

Skriverspråk: PCL	●	●
Skriverspråk: PostScript		●
A4-utskriftshastighet	36 sider/min	40 sider/min
Skjerm	5-linjers LCD	5-linjers LCD
PIN-kodesikret utskrift		●
Tosidig utskrift	●	●
Trådløs tilkobling	●	●

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet

LBP246dw:  
Enkeltstidig: Opptil 40 sider/min (A4)  
Opptil 65,4 sider/min (A5 - liggende)  
Tosidig: Opptil 33,6 bilder/min (A4)  
LBP243dw:  
Enkeltstidig: Opptil 36 sider/min (A4)  
Opptil 58,8 sider/min (A5 - liggende)

### Utskriftsmetode

Utskriftsoppløsning

Oppvarmingstid

Tid første utskrift

Anbefalt utskriftsvolum per måned

Arbeidssyklus

Utskriftsmarger

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle  
Opptil 1200 x 1200 dpi  
Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart  
Ca. 5,0 sekunder eller mindre  
750-4000 sider per måned  
80 000 sider  
5 mm topp, bunn, venstre og høyre  
LBP246dw:  
Kryptert sikker utskrift  
Sikker utskrift  
Støtte for Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app  
LBP243dw:  
Støtte for Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

### MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)

Papirmating (tilleggsutstyr)

Maksimal papirmatningskapasitet

Papirutmating

Medietyper

Medieformater

250-arks kassett  
1 x 100-arks multiarkmater  
550-arks kassett  
Opptil 900 ark  
150 ark  
Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter  
Papirkassett (standard og tilleggsutstyr):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  
Multiarkmater:  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  
Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Multiarkmater: 60-199 g/m<sup>2</sup>  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Egendefinert størrelse - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm  
60 til 120 g/m<sup>2</sup>

### GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav

Strømförbruk

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)  
Maksimalt: ca. 1250 W  
Aktiv utskrift: ca. 480 W  
Ventemodus: ca. 6 W  
Dvalemodus: ca. 0,9 W  
TEC (Typical Electricity Consumption):  
LBP246dw: 0,33 kWh/uke (230 V) <sup>7</sup>  
LBP243dw: 0,29 kWh/uke (230 V) <sup>7</sup>  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## i-SENSYS LBP240-serien

Lydnivå

Mål (B x D x H)

Vekt

Driftsmiljø

Kontrollpanel

### KONTROLLER

Prosesorhastighet

Minne

Oppbevaring

Skriverspråk

Skrifttyper

Grensesnitt og tilkobling

Nettverksprotokoll

Programvare og skriveradministrasjon

Støttede operativsystemer

### FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

TILBEHØR/  
TILLEGGSTYR

Utstyr

Lydtrykk<sup>1</sup>:

LBP246dw:

Ved bruk: 54 dB

Hvilemodus: lydløs<sup>2</sup>

LBP243dw:

Ved bruk: enkeltstidig 54 dB eller mindre  
Tosidig 53 dB eller mindre

Hvilemodus: lydløs<sup>2</sup>

Lydstyrke<sup>1</sup>:

Ved bruk: 68 dB

Hvilemodus: lydløs<sup>2</sup>

399 mm x 373 mm x 249 mm

Ca. 9,35 kg

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)

Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

1200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP246dw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

LBP243dw: 45 PCL-skrifttyper

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Utskrift:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Administrasjon:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet:

TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sikkerhet (trådløs):

Infrastrukturmodus:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Tilgangspunktmodus:

WPA2-PSK (AES)

Ekstern brukergrensesnitt (RUI),

Styring av avdelings-ID,

Verktøy for tonerstatus,

iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter

eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versjon 10.13 og nyere

Linux<sup>4</sup>

Kassett 070 (3000 sider)<sup>5</sup>

Kassett 070H (10 200 sider)<sup>5</sup>

Cassette Feeding-modul AH1

### Merknader:

<sup>[1]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

<sup>[2]</sup> Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

<sup>[3]</sup> En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.

<sup>[4]</sup> Kun Internett-distribusjon

<sup>[5]</sup> Basert på ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Skriveren leveres med en startkassett (svart: 1500 sider)

<sup>[7]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

# PÅLITELIGE, SIKRE OG KOMPakte SKRIVERE MED HASTIGHETER PÅ OPPTIL 40 SIDER/MIN

Canon i-SENSYS LBP240-serien består av enkeltfunksjons sort/hvitt-laserskrivere som er ideelle for små bedrifter.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

## TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding-modul AH1	0732A033BA	4549292092769

## FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2023