

IMPRESSORAS FIÁVEIS, SEGURAS E COMPACTAS COM VELOCIDADES DE ATÉ 40 PPM



Série i-SENSYS LBP240

A série Canon i-SENSYS LBP240 é composta por impressoras laser a preto e branco, ideais para pequenas empresas.

Proteção dos documentos

Proteja os seus documentos, equipamento e rede com uma segurança de 360 graus. As funcionalidades incluem TLS1.3, verificação do sistema no arranque e impressão segura por PIN.

Aumento de produtividade

Poupe tempo valioso com velocidades de impressão de uma face de até 40 ppm, frente e verso até 33,6 ipm e um tempo de aquecimento de 14 segundos. Adicione uma cassete de papel para 250 folhas adicionais para aumentar a produtividade em escritórios com muita atividade.



PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO



AUMENTO DE PRODUTIVIDADE



CONETIVIDADE CONSTANTE

Facilidade de utilização

Efetue a configuração e gestão das definições da impressora através do ecrã LCD ou remotamente através de um browser da Web. Substitua a cartridge de toner rápida e facilmente, sempre que necessário, para garantir o mínimo de tempo de inatividade.

Conetividade constante

A conetividade móvel significa que pode imprimir convenientemente a partir de smartphones ou tablets através da aplicação Canon PRINT Business, do AirPrint (iOS) ou do Mopria (Android).

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



LBP243dw



LBP246dw

Linguagem da impressora PCL	●	●
Linguagem da impressora PostScript		●
Velocidade de impressão A4	36 ppm	40 ppm
Ecrã	LCD de 5 linhas	LCD de 5 linhas
Impressão segura por PIN		●
Impressão frente e verso	●	●
Conetividade sem fios	●	●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão

LBP246dw:

Uma face: até 40 ppm (A4)
Até 65,4 ppm (A5, horizontal)
Frente e verso: até 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:

Uma face: até 36 ppm (A4)
Até 58,8 ppm (A5, horizontal)
Frente e verso: até 30,2 ipm (A4)

Método de impressão

Impressão laser monocromática

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 dpi

Tempo de aquecimento

Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira página

Aprox. 5,0 segundos ou menos

Volume de impressão mensal recomendado

750 - 4000 páginas por mês

Ciclo de trabalho

80 000 páginas

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funções de impressão avançadas

LBP246dw:

Impressão segura encriptada

Impressão segura

Compatibilidade com Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business

Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

LBP243dw:

Compatibilidade com Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business

Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)

Cassete para 250 folhas

Tabuleiro multifunções para 100 folhas

Entrada de papel (opcional)

Cassete para 550 folhas

Capacidade máxima para alimentação de papel

Até 900 folhas

Saída de papel

150 folhas

Tipos de suportes

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel revestido, etiqueta, postal, envelope

Formatos dos suportes

Cassete (standard e opcional):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formatos personalizados: mín. 105 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm.

Tabuleiro multifunções:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartão de índice, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm.

Gramagens dos suportes

Cassete (standard e opcional): 60 a 120 g/m²

Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m²

Impressão frente e verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Formato personalizado: mín. 210 x 279,4 mm máx. 216,0 x 355,6 mm
60 a 120 g/m²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1250 W

Impressão ativa: aprox. 480 W

Em espera: aprox. 6 W

Modo de suspensão: aprox. 0,9 W

Consumo elétrico típico (TEC):

LBP246dw: 0,33 kWh/semana (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/semana (230 V)⁷

Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Série i-SENSYS LBP240

Nível de ruído

Pressão sonora¹:

LBP246dw:

Ativa: 54 dB

Em espera: inaudível²

LBP243dw:

Ativa - Uma face: 54 dB ou menos

Frente e verso: 53 dB ou menos

Em espera: inaudível²

Potência do som¹:

Ativa: 68 dB

Em espera: inaudível²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Aprox. 9,35 kg

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)

Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas

Dimensões (L x P x A)

Peso

Ambiente de funcionamento

Painel de controlo

CONTROLADOR

Velocidade do processador

1200 MHz

Memória

1 GB

Armazenamento

eMMC de 4 GB

Linguagens da impressora

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

Tipos de letra

LBP246dw: 45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

LBP243dw: 45 tipos de letra PCL

Interface e conectividade

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios

Protocolo de rede

Impressão:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestão:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Segurança:

TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Segurança (sem fios):

Modo de infraestrutura:

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modo de ponto de acesso:

WPA2-PSK (AES)

Gestão do software e da impressora

Interface de utilizador remota (RUI),

Gestão de ID de departamento,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: software baseado em

servidor para a gestão centralizada de um parque de

equipamentos

eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços

remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão

automática de consumíveis e diagnósticos remotos

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/

Server® 2016/Server® 2012 R2/Server® 2012

Mac OS X versão 10.13 e posterior

Linux⁴

Sistemas operativos compatíveis

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Cartridge 070 (3000 páginas⁵)⁶

Cartridge 070H (10 200 páginas⁵)⁶

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

Módulo de Alimentação por Cassete-AHI

Notas:

^[1] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

^[2] "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779

^[3] Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento

^[4] Apenas distribuição na Web

^[5] Com base na norma ISO/IEC 19752

^[6] A impressora é fornecida com uma cartridge inicial (preto: 1500 páginas)

^[7] Em conformidade com US ENERGY STAR[®], versão 3.0

IMPRESSORAS FIÁVEIS, SEGURAS E COMPACTAS COM VELOCIDADES DE ATÉ 40 PPM

A série Canon i-SENSYS LBP240 é composta por impressoras laser a preto e branco, ideais para pequenas empresas.



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de Alimentação por Cassete-AH1	0732A033BA	4549292092769

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023