

IMPRIMANTE FIABILE, SIGURE ȘI COMPACTE CU VITEZE DE PÂNĂ LA 40 PPM



Seria i-SENSYS LBP240

Seria Canon i-SENSYS LBP240 include imprimante laser alb-negru ideale pentru companiile mici.



**PROTEJAȚI
DOCUMENTELE**



**UȘURINȚĂ DE
UTILIZARE**



**CREȘTEȚI
PRODUCTIVITATEA**



**RĂMÂNEȚI
CONECTAT**

Protejați documentele

Protejați-vă documentele, dispozitivul și rețeaua cu securitatea la 360 de grade. Funcțiile includ TLS1.3, verificarea sistemului la pornire și imprimarea securizată cu cod PIN.

Creșteți productivitatea

Economisiți timp prețios cu viteze de imprimare de până la 40 ppm pe o singură față și de până la 33,6 ipm față-verso și un timp de încălzire de 14 secunde. Adăugați o casetă suplimentară de hârtie de 250 de coli pentru a crește productivitatea în birourile aglomerate.

Ușurință la utilizare

Configurați și gestionați setările imprimantei de pe afișajul LCD sau de la distanță, utilizând un browser web. Schimbați cartușul de toner consolidat rapid și ușor atunci când este necesar, pentru a asigura un timp minim de inactivitate.

Rămâneți conectat

Conectivitatea mobilă vă permite să imprimați comod de pe smartphone-uri sau tablete, cu aplicația Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) sau Mopria (Android).

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



LBP243dw



LBP246dw

Limbaaj de imprimare PCL	●	●
Limbaaj de imprimare PostScript		●
Viteză de imprimare A4	36 ppm	40 ppm
Afișaj	LCD pe 5 rânduri	LCD pe 5 rânduri
Imprimare securizată cu cod PIN		●
Imprimare față-verso	●	●
Conectivitate wireless	●	●

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

LBP246dw:

Pe o față: până la 40 ppm (A4)
până la 65,4 ppm (A5-peisaj)

Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)

LBP243dw:

Pe o față: până la 36 ppm (A4)
până la 58,8 ppm (A5-peisaj)

Față-verso: până la 30,2 ipm (A4)

Imprimare monocromă cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin

750 - 4.000 de pagini pe lună

80.000 de pagini

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

LBP246dw:

Imprimare criptată securizată

Imprimare securizată

Compatibilitate cu Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

LBP243dw:

Compatibilitate cu Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

Metodă de imprimare

Rezoluție de imprimare

Timp de încălzire

Timp de ieșire a primei pagini

Volum lunar de imprimare recomandat

Ciclu de lucru

Margini de imprimare

Funcții avansate de imprimare

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli

Tavă universală pentru 100 de coli

Casetă pentru 550 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Până la 900 de coli

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

Ieșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie creată, etichete, cărți poștale, plicuri

Casetă (standard și opțională):

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²

Tava universală: 60 - 199 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept

Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.250 W

Imprimare activă: aprox. 480 W

În standby: aprox. 6 W

În modul inactiv: aprox. 0,9 W

Consum tipic de energie (CTE):

LBP246dw: 0,33 kWh/săptămână (230 V)⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/săptămână (230 V)⁷

Pentru informații detaliate legate de directiva Lot26, accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Seria i-SENSYS LBP240

Nivel de zgomot

Presiune sonoră¹:

LBP246dw:

Modul activ: 54 dB

În standby: inaudibil²

LBP243dw:

Modul activ: simplex 54 dB sau mai puțin
duplex 53 dB sau mai puțin

În standby: inaudibil²

Intensitate acustică¹:

Modul activ: 68 dB

În standby: inaudibil²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Aprox. 9,35 kg

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Dimensiuni (l x A x H)

Greutate

Mediu de utilizare

Panou de control

CONTROLER

Viteza procesorului

1200 MHz

Memorie

1 GB

Stocare

eMMC de 4 GB

Limbaje de imprimare

LBP246dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Fonturi

LBP246dw: 45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

LBP243dw: 45 de fonturi PCL

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Protocol de rețea

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate:

TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless):

Modul infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versiunea 10.13 și versiunile ulterioare
Linux⁴

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

Cartuș 070 (3.000 de pagini)⁵

Cartuș 070H (10.200 de pagini)⁵

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Modul de alimentare cu casetă AH1

Note:

^[1] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[2] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

^[3] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

^[4] Distribuție doar pe web.

^[5] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[6] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (negru: 1.500 pagini)

^[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

IMPRIMANTE FIABILE, SIGURE ȘI COMPACTE CU VITEZE DE PÂNĂ LA 40 PPM

Seria Canon i-SENSYS LBP240 include imprimante laser alb-negru ideale pentru companiile mici.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AHI	0732A033BA	4549292092769

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 070	5639C002AA	4549292197839
Cartuș 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023