

НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ПРИНТЕРЫ СО СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ ДО 40 СТР./МИН



Серия i-SENSYS LBP240

Серия Canon i-SENSYS LBP240 включает в себя однофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые идеально подходят для предприятий малого бизнеса.

Защита документов

Обеспечьте комплексную защиту документов, устройств и сети. Возможности защиты включают TLS1.3, проверку системы при запуске и печать с PIN-кодом.

Повышенная эффективность

Экономьте ценное время со скоростью односторонней печати до 40 стр./мин, двусторонней печати 33,6 изобр./мин и временем прогрева 14 секунд. Дополните конфигурацию опциональной кассетой на 250 листов бумаги, чтобы повысить продуктивность работы в офисах с высокой нагрузкой.



**ЗАЩИТА
ДОКУМЕНТОВ**



**ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ПОВЫШЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ОСТАВАЙТЕСЬ
НА СВЯЗИ**

Простота использования

Настраивайте конфигурацию и управляйте параметрами принтера на ЖК-экране или удаленно через веб-браузер. Быстро и легко заменяйте тонер-картридж «Все в одном» для сокращения времени простоя.

Будьте на связи

Мобильное подключение позволяет легко запускать печать со смартфона или планшета, используя приложение Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) или Mopria (Android).

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP243dw



LBP246dw

Язык принтера PCL	●	●
Язык принтера PostScript		●
Скорость печати в формате А4	36 стр./мин	40 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-дисплей	5-строчный ЖК-дисплей
Безопасная печать по PIN-коду		●
Двусторонняя печать	●	●
Беспроводное подключение	●	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

LBP246dw:
Односторон.: до 40 стр./мин (A4)
до 65,4 стр./мин (альбомная ориентация A5)
Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4)

LBP243dw:
Односторон.: до 36 стр./мин (A4)
до 58,8 стр./мин (альбомная ориентация A5)
Двусторон.: до 30,2 изобр./мин (A4)

Способ печати

Разрешение печати

Время разогрева

Время выхода первой страницы

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

Производительность

Поля печати

Дополнительные функции печати

Монохромная лазерная печать
До 1200 x 1200 точек на дюйм
Прибл. 14 сек. с момента включения питания
Прибл.: не более 5,0 сек.

750-4000 страниц в месяц

80 000 страниц

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

LBP246dw:

Защищенная печать с шифрованием

Безопасная печать

Поддержка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

LBP243dw:

Поддержка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Максимальная емкость устройства подачи бумаги

Вывод бумаги

Типы носителей

Форматы носителей

Кассета на 250 листов
Универсальный лоток на 100 листов

Кассета на 550 листов

До 900 листов

150 листов

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая
бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты
Кассета (стандартная и дополнительная):

A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы:
мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

Универсальный лоток:

A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10,
Monarch, C5, DL), пользовательские форматы:
мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м²
Универсальный лоток: 60-199 г/м²

Двусторонняя печать

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
Foolscap

Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм,
макс. 216,0 x 355,6 мм

60-120 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

Энергопотребление

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Максимум: прибл. 1250 Вт

Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт

Режим ожидания: прибл. 6 Вт

Спящий режим: прибл. 0,9 Вт

Обычное потребление энергии (ТЕС):

LBP246dw: 0,33 кВт·ч в неделю (230 В)⁷

LBP243dw: 0,29 кВт·ч в неделю (230 В)⁷

Для получения более подробной информации относительно

Lot26 перейдите по следующей ссылке:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Серия i-SENSYS LBP240

Уровень шума

Звуковое давление¹:

LBP246dw:

Рабочий режим: 54 дБ

Режим ожидания: без шума²

LBP243dw:

Рабочий режим: односторон. 54 дБ или менее
двусторон. 53 дБ или менее

Режим ожидания: без шума²

Акустическая мощность¹:

Рабочий режим: 68 дБ

Режим ожидания: без шума²

399 x 373 x 249 мм

Прибл. 9,35 кг

Температура: 10-30 °C (50-86°F)

Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание,
ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная
цифровая клавиатура

Габариты (Ш x Г x В)

Вес

Условия эксплуатации

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

1200 МГц

Память

1 ГБ

Хранение данных

4 ГБ eMMC

Языки принтера

LBP246dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Шрифты

LBP246dw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

LBP243dw: 45 шрифтов PCL

Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Сетевой протокол

Печать:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Управление:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность:

TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/Mac-адресов, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Безопасность (беспроводное подключение):

Режим инфраструктуры:

WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Режим Access Point Mode:

WPA2-PSK (AES)

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

Управление именем подразделения,

Инструмент уровня тонера,

iW Enterprise Management Console: серверное программное

обеспечение для централизованного управления парком

устройств

eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать

удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры

показаний, автоматическое управление расходными

материалами и удаленная диагностика.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X версии 10.13 и выше

Linux⁴

Программное обеспечение и управление принтером

Совместимость с операционными системами

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Картридж 070 (3000 страниц⁵)⁶

Картридж 070H (10 200 страниц⁵)⁶

АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

Модуль кассетной подачи АН1

Примечания.

^[1] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

^[2] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779

^[3] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.

^[4] Распространяется только через Интернет

^[5] Согласно стандарту ISO/IEC 19752

^[6] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный, на 1500 страниц)

^[7] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ ПРИНТЕРЫ СО СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ ДО 40 СТР./МИН

Серия Canon i-SENSYS LBP240 включает в себя однофункциональные черно-белые лазерные принтеры, которые идеально подходят для предприятий малого бизнеса.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи АН1	0732A033BA	4549292092769

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 070	5639C002AA	4549292197839
Картридж 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2023