

ZANESLJIVI, VARNI IN KOMPAKTNI TISKALNIKI S HITROSTMI DO 40 STRANI NA MINUTO



Serija i-SENSYS LBP240

Serija Canon i-SENSYS LBP240 vključuje enofunkcijske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.

Zaščitite dokumente

S celovito varnostjo zaščitite dokumente, napravo in omrežje. Funkcije vključujejo TLS1.3, sistem za preverjanje ob zagonu in varnostno kodo PIN za tiskanje.

Izboljševanje produktivnosti

Prihranite dragoceni čas s hitrostmi enostranskega tiskanja do 40 strani na minuto, obojestranskega tiskanja do 33,6 slike na minuto in časom ogrevanja 14 sekund. Dodajte še dodatno kaseto za 250 listov papirja in tako povečajte produktivnost pisarn z veliko dela.



**ZAŠČITITE
DOKUMENTE**



**PREPROSTA
UPORABA**



**IZBOLJŠEVANJE
PRODUKTIVNOSTI**



**OSTANITE
POVEZANI**

Preprosta uporaba

Nastavitve tiskalnika nastavite in upravljajte na zaslonu LCD ali na daljavo prek spletnega brskalnika. Večnamensko kartušo s tonerjem po potrebi zamenjajte hitro in preprosto ter tako zagotovite minimalen čas nedelovanja.

Ostanite povezani

Mobilna povezljivost pomeni, da lahko preprosto tiskate iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika, in sicer prek programa Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ali Mopria (Android).

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



LBP243dw



LBP246dw

Jezik tiskalnika PCL	●	●
Jezik tiskalnika PostScript		●
Hitrost tiskanja A4	36 str./minuto	40 str./minuto
Zaslon	5-vrstični LCD-zaslon	5-vrstični LCD-zaslon
Tiskanje z varnostno kodo PIN		●
Obojestransko tiskanje	●	●
Brezžična povezljivost	●	●

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

LBP246dw:
Enostransko: Do 40 strani na minuto (A4)
Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 33,6 slike na minuto (A4)

LBP243dw:
Enostransko: Do 36 strani na minuto (A4)
Do 58,8 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 30,2 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Ločljivost tiskanja

Čas ogrevanja

Čas tiskanja prve strani

Priporočena mesečna naklada

Delovni cikel

Robovi natisa

Funkcije naprednega tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Do 1200 × 1200 dpi
Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Od 750 do 4.000 strani na mesec

80.000 strani
5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

LBP246dw:
Šifrirano varno tiskanje
Varno tiskanje
Podpora za Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP243dw:
Podpora za Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Največja zaloga papirja

Izhod papirja

Vrste medijev

150 listov
Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Kaseta (standardno in izbirno):
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²

Obojstransko tiskanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

Poraba energije

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Največ: pribl. 1250 W
Aktivno tiskanje: približno 480 W
Stanje pripravljenosti: približno 6 W
Način mirovanja: približno 0,9 W
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):
LBP246dw: 0,33 kWh na teden (230 V) ⁷
LBP243dw: 0,29 kWh na teden (230 V) ⁷
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Serijska i-SENSYS LBP240

Raven hrupa

Raven hrupa¹:

LBP246dw:
Med delovanjem: 54 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno²

LBP243dw:
Med delovanjem: Enostransko 54 dB ali manj
Obojstransko: 53 dB ali manj

V načinu pripravljenosti: neslišno²

Zvočna moč¹:

Med delovanjem: 68 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno²

399 mm × 373 mm × 249 mm
Pribl. 9,35 kg

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

Mere (Š × G × V)

Teža

Delovni okolje

Nadzorna plošča

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja

1.200 MHz

Pomnilnik

1 GB

Prostor za shranjevanje

4GB eMMC

Jeziki tiskalnika

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

Pisave

LBP246dw: 45 pisav PCL, 136 pisav PS

LBP243dw: 45 pisav PCL

Vmesnik in poveljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Omrežni protokol

Tiskanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO)

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita:
TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Zaščita (brezžično):
Način z infrastrukturo:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Način dostopne točke:
WPA2-PSK (AES)

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Združljivost z operacijskimi sistemi

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Različica Mac OS X 10.13 in novejšje
Linux⁴

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše 'vse v enem'

Kartuša 070 (3000 strani⁵)⁶
Kartuša 070H (10.200 strani ⁵)⁶

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Kasetni podajalni modul – AH1

Opombe:

- ¹ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ² Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ³ Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ⁴ Samo spletna distribucija.
- ⁵ Glede na ISO/IEC 19752.
- ⁶ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1500 strani).
- ⁷ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

ZANESLJIVI, VARNI IN KOMPAKTNI TISKALNIKI S HITROSTMI DO 40 STRANI NA MINUTO

Serija Canon i-SENSYS LBP240 vključuje enofunkcijske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AH1	0732A033BA	4549292092769

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 070	5639C002AA	4549292197839
Kartuša 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023