

PRINTERË TË BESUESHËM, TË SIGURT DHE KOMPAKTË ME SHPEJTËSI DERI NË 40 FAQE NË MINUTË



i-SENSYS LBP240 Series

Canon i-SENSYS LBP240 Series përbëhet nga printerë laseri bardhezi njëfunksionalë, ideale për bizneset e vogla.



**MBRONI
DOKUMENTET**



PRAKTICITET



**RRISNI
PRODUKTIVITETIN**



**RUANI LIDHJEN
NË RRJETE**

Mbroni dokumentet

Mbrojini dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri 360-gradëshe. Funkcionet përfshijnë TLS1.3, Verify System at Startup dhe Secure PIN Print.

Rrisni produktivitetin

Kurseni kohë të vyer me shpejtësi printimi njëanësh prej deri në 40 faqe në minutë, dyanësh deri në 33.6ipm dhe kohë ngrohjeje prej 14 sekondash. Shtoni një kasetë të mëtejshme 250-fletëshe për të rritur produktivitetin në zyrë të ngarkuara.

Prakticitet

Konfigurojini dhe administrojini cilësimet e printerit përmes ekranit LCD ose nga distanca me shfletues interneti. Ndërrojeni shpejt e lehtë fishekun e tonerit All-in-One kur të jetë nevoja për të siguruar ndërprerje minimale të punës.

Ruani lidhjet

Lidhjet në lëvizje ju mundësojnë printimin komod nga smartfonat ose tabletat, qoftë me programin Canon PRINT Business, AirPrint (ISO) ose Mopria (Android).

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



LBP243dw



LBP246dw

Gjuha e printerit PCL	●	●
Gjuha e printerit PostScript		●
Shpejtësia e printimit në A4	36ppm	40ppm
Ekrani	LCD me 5 rreshta	LCD me 5 rreshta
Secure PIN Print		●
Printim dyanësh	●	●
Lidhje me valë	●	●

SPECIFIKIMET TEKNIKE

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

LBP246dw:

Njëanëshe: Deri në 40 ppm (A4)
Deri në 65.4 ppm(A5 horizontal)

Dyanëshe: Deri në 33.6 ipm (A4)

LBP243dw:

Njëanëshe: Deri në 36 ppm (A4)
Deri në 58.8 ppm(A5 horizontal)

Dyanëshe: Deri në 30.2 ipm (A4)

Printim monokrom me rreze laser

Deri në 1200 x 1200 dpi

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

Afro: 5.0 sekonda e poshtë

750 - 4,000 faqe në muaj

80,000 faqe

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

LBP246dw:

Encrypted Secure Print

Secure Print

Mbështetje për Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business

Android; certifikuar për Mopria, moduli Canon Print Service,
programi Canon PRINT Business

LBP243dw:

Mbështetje për Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business

Android; certifikuar për Mopria, moduli Canon Print Service,
programi Canon PRINT Business

Mënyra e printimit

Rezolucioni i printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Margjinat e printimit

Funksionet e përparuara të printimit

PËRDORIMI I MATERIALIT

Futja e letrës (standarde)

Kasetë 250-fletëshe

Sirtar shumëfunktional 100-fletësh

Kasetë 550-fletëshe

Deri në 900 fletë

Futja e letrës (opsion)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Dalja e letrës

Llojet e materialeve

150 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf

Kaseta (standarde dhe opsionale):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COMIO, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunktional:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COMIO, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Pesha e materialit

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m²

Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 199 g/m²

Printim dyanësh

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm maks. 216.0 x 355.6 mm
60 deri në 120 g/m²

TIPARE TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

Konsumi elektrik

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Maksimumi: afro 1.250 W

Printim aktiv: afro 480 W

Në gatishmëri: afro 6 W

Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W

Konsumi tipik i korrentit (TEC):

LBP246dw: 0.33 kWh/javë (230V)⁷

LBP243dw: 0.29 kWh/javë (230V)⁷

Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP240 Series

Niveli i zhurmës

Presioni akustik¹:

LBP246dw:

Aktiv: 54 dB

Pasiv: i padëgjueshëm²

LBP243dw:

Aktive: Njëanëshe 54 dB e poshtë
Dyanëshe 53 dB e poshtë

Pasiv: i padëgjueshëm²

Fuqia zanore¹:

Aktiv: 68 dB

Pasiv: i padëgjueshëm²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Afro 9.35 Kg

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)

Lagështia: 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste

Përmasat (gj.×thell.×lar.)

Pesha

Ambienti i përdorimit

Paneli i kontrollit

KONTROLLORI

Shpejtësia e procesorit

Memoria

Hapësira ruajtëse

Gjuhët e printerit

Fontet

Ndërfaqja dhe lidhjet

Protokolli i rrjetit

1200MHz

1GB

4GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 fonte PCL, 136 fonte PS

LBP243dw: 45 fonte PCL

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Printimi:

TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD)

Administrimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria:

TL1.3, IPsec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK(AES)

Administrimi i printerit dhe programet

Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X version 10.13 e lart
Linux⁴

Pajtueshmëria me sistemet operative

PJESËT E KONSUMIT

Fishekët All-in-One

Fishek 070 (3,000 faqe ⁵)⁶

Fishek 070H (10,200 faqe ⁵)⁶

AKSESORËT/OPSIONET

Artikujt

Cassette Feeding Module-AH1

Shënime:

^[1] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[2] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

^[3] Nuk ofrohet program drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

^[4] Shpërndarje vetëm nga interneti

^[5] Bazuar në ISO/IEC 19752

^[6] Printeri dërgohet me fishekun fillestar (i zi: 1500 faqe)

^[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

PRINTERË TË BESUESHËM, TË SIGURT DHE KOMPAKTË ME SHPEJTËSI DERI NË 40 FAQE NË MINUTË

Canon i-SENSYS LBP240 Series përbëhet nga printerë laseri bardhezi njëfunksionalë, idealë për bizneset e vogla.



DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fisheku 070	5639C002AA	4549292197839
Fisheku 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023