

TILLFÖRLITLIGA, SÄKRA OCH KOMPAKTA SKRIVARE MED HASTIGHETER PÅ UPP TILL 40 SIDOR/MINUT



i-SENSYS LBP240-serien

Canon i-SENSYS LBP240-serien består av laserskrivare för svartvit utskrift som passar perfekt för mindre företag.



**SKYDDA
DOKUMENT**



**ENKEL
ANVÄNDNING**



**ÖKA
PRODUKTIVITETEN**



**HÅLL DIG
ANSLUTEN**

Skydda dokument

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med 360 graders skydd. Funktioner som TLS1.3, systemverifiering vid start och säker utskrift med PIN-kod.

Öka produktiviteten

Spara värdefull tid med utskriftshastigheter för enkelsidigt på upp till 40 sidor/minut, dubbelsidigt i upp till 33,6 sidor/minut och med en uppvärmningstid på 14 sekunder. Lägg till en extra papperskassett för 250 ark för att öka produktiviteten på hektiska kontor.

Lättanvänd

Konfigurera och hantera skrivarinställningar via LCD-skärmen eller via fjärrstyrning från en webbläsare. Byt ut allt-i-ett-tonerkassetten snabbt och enkelt när det behövs för att säkerställa minsta möjliga stilleståndstid.

Håll dig ansluten

Mobilanslutning innebär att du bekvämt kan skriva ut från smartphones eller surfplattor, antingen via appen Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER FUNKTIONER



LBP243dw



LBP246dw

Skrivarspråk: PCL	●	●
Skrivarspråk: PostScript		●
Utskriftshastighet för A4	36 sidor/minut	40 sidor/minut
Skärm	LCD-skärm med 5 rader	LCD-skärm med 5 rader
Säker utskrift med PIN-kod		●
Dubbelsidig utskrift	●	●
Trådlös anslutning	●	●

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

LBP246dw:
Enkelsidigt: upp till 40 sidor/minut (A4)
Upp till 65,4 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbsidigt: upp till 33,6 sidor/minut (A4)

LBP243dw:
Enkelsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4)
Upp till 58,8 sidor/minut (A5, liggande)

Dubbsidigt: upp till 30,2 sidor/minut (A4)

Svartvit laserutskrift

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning

Cirka 5,0 sekunder eller mindre

750-4 000 sidor per månad

Utskriftsmetod

Utskriftsupplösning

Uppvärmningstid

Tid för första utskrift

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

Kapacitet

Utskriftsmarginaler

Avancerade utskriftsfunktioner

80 000 sidor

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

LBP246dw:

Krypterad säker utskrift

Säkra utskrifter

Microsoft Universal Print support

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app

Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app

LBP243dw:

Microsoft Universal Print support

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app

Android: Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

Maximal pappersinmatningskapacitet

upp till 900 ark

Pappersutmatning

150 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):

A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.

Universalfack:

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m²

Universalfack: 60 till 199 g/m²

Dubbsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio
Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm
60 till 120 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

Strömförbrukning

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Max: cirka 1 250 W

Aktiv utskrift: cirka 480 W

Vänteläge: cirka 6 W

Viloläge: cirka 0,9 W

TEC (Typisk elförbrukning):

LBP246dw: 0,33 kWh/vecka (230 V) ⁷

LBP243dw: 0,29 kWh/vecka (230 V) ⁷

Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP240-serien

Ljudnivå

Ljudtryck¹:

LBP246dw:

Aktiv: 54 dB

Vänteläge: ohörbart²

LBP243dw:

Aktiv: enkelsidigt 54 dB eller mindre

Dubbsidigt 53 dB eller mindre

Vänteläge: ohörbart²

Ljudnivå¹:

Aktiv: 68 dB

Vänteläge: ohörbart²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Cirka 9,35 kg

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)

Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

Mått (B x D x H)

Vikt

Driftsmiljö

Kontrollpanel

STYRENHET

Processorhastighet

Minne

Lagring

Skrivarspråk

Teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

Nätverksprotokoll

1 200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

LBP243dw: 45 PCL-teckensnitt

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Utskrift:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Hantering:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet:

TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL

(HTTPS, IPSS)

Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturiläge:

WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Åtkomstpunktiläge:

WPA2-PSK (AES)

Fjärranvändargränssnitt (RUI),

Hantering av avdelnings-ID,

Verktyg för tonerstatus,

iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara

för central administration av flera enheter

eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice

för mätaravläsning, automatiserad hantering av

förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/

Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X version 10.13 och senare

Linux⁴

Kompatibilitet med operativsystem

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Kassett 070 (3 000 sidor ⁵)⁶

Kassett 070H (10 200 sidor ⁵)⁶

Cassette Feeding Module-AH1

Fotnoter:

^[1] Deklarerat buller enligt ISO 9296

^[2] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

^[3] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

^[4] Endast webbdistribution

^[5] Baserat på ISO/IEC 19752

^[6] Skrivaren levereras med startkassett (svart: 1 500 sidor)

^[7] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

TILLFÖRLITLIGA, SÄKRA OCH KOMPAKTA SKRIVARE MED HASTIGHETER PÅ UPP TILL 40 SIDOR/MINUT

Canon i-SENSYS LBP240-serien består av laserskrivare för svartvit utskrift som passar perfekt för mindre företag.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023