

DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR HIZLARA SAHİP GÜVENİLİR, GÜVENLİ VE KOMPAKT YAZICILAR



i-SENSYS LBP240 Serisi

Canon i-SENSYS LBP240 Serisi, küçük işletmeler için ideal olan tek işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılardır.

Belgeleri koruyun

360 derece güvenlikle belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınızı koruyun. Özellikler arasında TLS1.3, Başlangıçta Sistemi Doğrulama ve Güvenli PIN baskısı bulunur.

Verimliliği artırın

Dakikada 40 sayfaya kadar tek taraflı baskı hızları, dakikada 33,6 görüntüye kadar çift taraflı baskı ve 14 saniyelik ısınma süresiyle değerli zamanınızdan tasarruf edin. Yoğun ofislerde üretkenliği artırmak için 250 yapraklık ek bir kağıt kaseti ekleyin.



**BELGELERİ
KORUYUN**



**KULLANIM
KOLAYLIĞI**



**VERİMLİLİĞİ
ARTIRIN**



BAĞLI KALIN

Kullanım kolaylığı

Yazıcı ayarlarını LCD ekran aracılığıyla veya bir web tarayıcısı kullanarak uzaktan kurun ve yönetin. Minimum kesinti süresi için Hepsi Bir Arada toner kartuşunu gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirin.

Bağlı kalın

Mobil bağlantı sayesinde Canon PRINT Business uygulaması, AirPrint (iOS) veya Mopria (Android) aracılığıyla akıllı telefonlar veya tabletlerden dilediğiniz yerden kolayca baskı alabilirsiniz.

Canon

SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



LBP243dw



LBP246dw

PCL yazıcı dili	●	●
PostScript yazıcı dili		●
A4 baskı hızı	Dakikada 36 sayfa	Dakikada 40 sayfa
Ekran	5 Satırlı LCD	5 Satırlı LCD
PIN Koduyla Güvenli Baskı		●
Çift taraflı baskı	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı

Baskı yöntemi

Baskı Çözünürlüğü

Isınma süresi

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Maksimum iş hacmi

Baskı kenar boşlukları

Geliştirilmiş baskı özellikleri

LBP246dw:
Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)

LBP243dw:
Tek taraflı: Dakikada 36 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 58,8 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 30,2 görüntüye kadar (A4)

Siyah-beyaz lazer baskı

1.200 x 1.200 dpi'ye kadar

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

Yaklaşık 5,0 saniye veya daha az

Ayda 750 - 4.000 sayfa

80.000 sayfa

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

LBP246dw:
Şifreli Güvenli Baskı

Güvenli Baskı

Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

LBP243dw:
Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset

100 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

Maksimum kağıt girişi kapasitesi

900 yaprağa kadar

Kağıt çıkışı

Medya türleri

150 yaprak

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Medya boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Medya ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m²

Çift taraflı baskı

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 120 g/m²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

Güç tüketimi

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimum: Yaklaşık 1.250 W

Aktif baskı: Yaklaşık 480 W

Beklemede: Yaklaşık 6 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):
LBP246dw: Haftada 0,33 kW/sa (230 V)?
LBP243dw: Haftada 0,29 kW/sa (230 V)?
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için
Lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP240 Serisi

Gürültü düzeyi

Ses Basıncı:
LBP246dw:
Aktif: 54 dB
Beklemede: Duyulmaz²

LBP243dw:
Aktif: Tek taraflı 54 dB veya daha az
Çift taraflı: 53 dB veya daha az

Beklemede: Duyulmaz²

Ses Gücü¹:

Aktif: 68 dB

Beklemede: Duyulmaz²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Yaklaşık 9,35 Kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

5 Satır LCD, 3 LED (Iş. Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

Boyutlar (G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma ortamı

Kontrol paneli

KONTROLÖR

İşlemci Hızı

Bellek

Depolama

Yazıcı Dilleri

Yazı tipleri

Arayüz ve bağlantı

Ağ Protokolü

1.200 MHz

1 GB

4 GB eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

LBP243dw: 45 PCL yazı tipi

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSO)

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3,

SSL (HTTPS, IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

Altyapı Modu:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),

WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi

yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf

malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen

e-Bakım hizmetleri sunar.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X Sürüm 10.13 ve üzeri

Linux⁴

Kartuş 070 (3.000 sayfa⁵)⁶

Kartuş 070H (10.200 sayfa⁵)⁶

Kaset Besleme Modülü-AH1

İşletim Sistemleri

Uyumluluğu

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

Notlar:

^[1] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu

^[2] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

^[3] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

^[4] Yalnızca web dağıtımı

^[5] ISO/IEC 19752'ye göre

^[6] Yazıcı, başlangıç kartuşu (Siyah: 1.500 sayfa) ile birlikte gönderilir.

^[7] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

DAKİKADA 40 SAYFAYA KADAR HIZLARA SAHİP GÜVENİLİR, GÜVENLİ VE KOMPAKT YAZICILAR

Canon i-SENSYS LBP240 Serisi, küçük işletmeler için ideal olan tek işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılardır.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033BA	4549292092769

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 070	5639C002AA	4549292197839
Kartuş 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2023