

НАДІЙНІ, ЗАХИЩЕНІ ТА КОМПАКТНІ ПРИНТЕРИ ЗІ ШВИДКІСТЮ ДО 40 СТОР/ХВ



Серія i-SENSYS LBP240

Серія Canon i-SENSYS LBP240 включає однофункційні чорно-білі лазерні принтери, які ідеально підходять для малого бізнесу.



**ЗАХИСТ
ДОКУМЕНТІВ**



**ПРОСТОТА
ВИКОРИСТАННЯ**



**ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ**



**ЗАВЖДИ НА
ЗВ'ЯЗКУ**

Захист документів

Захистіть свої документи, пристрій і мережу за допомогою системи комплексного захисту. Функціональні можливості включають підтримку TLS1.3, функцію перевірки системи під час запуску та друк із захистом PIN-кодом.

Підвищення продуктивності

Заощаджуйте дорогоцінний час завдяки швидкості одностороннього друку до 40 стор/хв, двостороннього друку до 33,6 зобр/хв та тривалості прогрівання 14 секунд. Установіть додаткову касету для паперу на 250 аркушів, щоб підвищити продуктивність роботи в офісах з інтенсивним навантаженням.

Простота використання

Налаштуйте параметри принтера та керуйте ними на РК-дисплеї або віддалено за допомогою веббраузера. Швидко та легко змініть універсальний картридж із тонером за потреби, щоб мінімізувати час простою.

Завжди на зв'язку

Підтримка мобільного підключення дозволяє без проблем друкувати зі смартфонів або планшетів за допомогою програми Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) або Mopria (Android).

Canon

ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



LBP243dw



LBP246dw

Мова принтера PCL	●	●
Мова принтера PostScript		●
Швидкість друку А4	36 стор/хв	40 стор/хв
Дисплей	5-рядковий РК-дисплей	5-рядковий РК-дисплей
Друк із захистом PIN-кодом		●
Двосторонній друк	●	●
Безпроводове підключення	●	●

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку

LBP246dw:

Односторонній друк: до 40 стор/хв (A4);
до 65,4 стор/хв (A5, альбомна)
Двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (A4)

LBP243dw:

Односторонній друк: до 36 стор/хв (A4);
до 58,8 стор/хв (A5, альбомна)
Двосторонній друк: до 30,2 зобр/хв (A4)

Монохромний лазерний друк

До 1200 x 1200 точок/дюйм

Прибл. 14 секунд або менше після ввімкнення

Прибл. 5,0 с або менше

750–4000 стор/міс

80 000 сторінок

5 мм зверху, знизу, зліва та справа

LBP246dw:

Зашифрований безпечний друк

Захищений друк

Підтримка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business

Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби
друку Canon, програма Canon PRINT Business

LBP243dw:

Підтримка Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business

Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби
друку Canon, програма Canon PRINT Business

Спосіб друку

Роздільна здатність друку

Тривалість прогрівання

Час виведення першої сторінки

Рекомендований щомісячний обсяг друку

Робоче навантаження

Поля друку

Розширені функції друку

ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ

Подання паперу (стандартна комплектація)

Касета на 250 аркушів

Багатоцільовий лоток на 100 аркушів

Касета на 550 аркушів

Подання паперу (додатково)

Максимальна кількість паперу для подання

До 900 аркушів

Виведення паперу

Типи носіїв

150 аркушів

Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, крейдований, етикетки, листівки, конверти

Касета (стандартна та додаткова):

A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

Багатоцільовий лоток:

A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм.

Щільність носіїв

Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м²

Багатоцільовий лоток: від 60 до 199 г/м²

Двосторонній друк

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм

60–120 г/м²

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до живлення

Споживання електроенергії

220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)

Максимум: прибл. 1,250 Вт

У режимі друку: прибл. 480 Вт

У режимі очікування: прибл. 6 Вт

У режимі сну: прибл. 0,9 Вт

Типове споживання електроенергії (ТЕС):

LBP246dw: 0,33 кВт-год/тиж (230 В)⁷

LBP243dw: 0,29 кВт-год/тиж (230 В)⁷

Докладні відомості про директиву Lot26

див. тут: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Серія i-SENSYS LBP240

Рівень шуму

Звуковий тиск¹:

LBP246dw:

У робочому режимі: 54 дБ

У режимі очікування: безшумний²

LBP243dw:

У робочому режимі: не більше 54 дБ (односторонній режим),
не більше 53 дБ (двосторонній режим)

У режимі очікування: безшумний²

Сила звуку¹:

У робочому режимі: 68 дБ

У режимі очікування: безшумний²

399 x 373 x 249 мм

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

Умови експлуатації

Панель керування

КОНТРОЛЕР

Тактова частота процесора

Пам'ять

Зберігання

Мови принтера

Шрифти

Інтерфейс і підключення

Мережевий протокол

Програмне забезпечення та керування принтером

Сумісність з операційними системами

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджі

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Елементи

Прибл. 9,35 кг

Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)

Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)

5-рядковий РК-екран, три світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш

1200 МГц

1 ГБ

4 ГБ eMMC

LBP246dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

LBP246dw: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS

LBP243dw: 45 шрифтів PCL

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення

Друк:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безпека:

TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Безпека (бездротове підключення):

Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Режим точки доступу:

WPA2-PSK(AES)

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.13 і вище Linux⁴

Картридж 070 (3000 сторінок⁵)⁶

Картридж 070H (10 200 сторінок⁵)⁶

Блок подання касет АНТ

Примітки.

^[1] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

^[2] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

^[3] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої

^[4] Розповсюдження лише через Інтернет

^[5] На основі стандарту ISO/IEC 19752

^[6] Принтер постачається з базовим картриджем (чорний: 1500 сторінок)

^[7] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0

НАДІЙНІ, ЗАХИЩЕНІ ТА КОМПАКТНІ ПРИНТЕРИ ЗІ ШВИДКІСТЮ ДО 40 СТОР/ХВ

Серія Canon i-SENSYS LBP240 включає однофункційні чорно-білі лазерні принтери, які ідеально підходять для малого бізнесу.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Блок подавання касет АНІ	0732A033BA	4549292092769

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 070	5639C002AA	4549292197839
Картридж 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2023

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.