NOPEA TEHOKAS JA KOMPAKTI A4-MUSTAVALKOTULOSTIN TAKAA ERINOMAISEN TULOSTUSLAADUN

i-SENSYS LBP335dw



Se on suunniteltu toimimaan nopeasti, vie vain vähän tilaa ja siinä on suuri paperikapasiteetti, joten se sopii hyvin erilaisiin yritysympäristöihin.

SUURI TUOTTAVUUS

Nopea tulostus ja skannaus, tuki monille eri materiaaleille ja joustava kokoonpano. Jopa 2 300 arkin paperinsyöttökapasiteetti takaa korkean tuottavuuden.

SAUMATON LIITETTÄVYYS

Nopeat ja suojatut yhteydet, kuten Direct Wi-Fi -yhteys ja Microsoft Universal Print, mahdollistavat joustavan tulostuksen myös liikkeellä ollessa.

VAHVA TIETOTURVA

Varmista yrityksesi laitteiden, asiakirjojen ja verkon suojaus monimenetelmäisen todennuksen, laiteohjelmiston suojauksen ja tulostustöiden salauksen avulla.

EDISTÄÄ VASTUULLISUUTTA

Pienentää hiilijalanjälkeäsi ja tuo säästöjä energiakustannuksissa alhaisen virrankulutuksen ansiosta. Edistä kestävän kehityksen tavoitteitasi valitsemalla laite, jonka valmistuksessa on käytetty 10 % kierrätettäviä materiaaleja.

Canon

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS LBP335dw

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: jopa 43 sivua/min (A4) jopa 65,2 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: jopa 36 kuvaa/min (A4)
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus
Tulostuslaatu	Enintään 1200 × 1200 dpi
Lämpenemisaika	enintään 2 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimia voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä. Lepotilasta: enintään 20 sekuntia
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 6,2 sekuntia tai vähemmän
Suositeltu kuukausittainen tulostusmäärä	2 000–7 500 sivua kuukaudessa
Käyttöjakso	150 000 sivua[1]
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
Edistykselliset tulostustoiminnot	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus[2] iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus Microsoft Universal Print, IPP everywhere
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 3
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	Enintään 2 300 arkkia
Tulosteiden luovutus	150 arkkia
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, tarra, kirjelomake, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: 105 x 148–216 x 355,6 mm. Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 × 127–216 × 355,6 mm.
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m² Monitoimitaso: 60–200 g/m²
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 × 279,4–216 × 355,6 mm 60–120 g/m²
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 400 W Tulostettaessa: noin 507 W Valmiustilassa: noin 6,7 W Lepotilassa: noin 0,59 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,35 kWh/vko (230 V)[9] Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Melutaso	äänenpaine[5]: Toiminnassa 54 dB Valmiustila: 24 dB Äänitaso[5]: Toiminnassa: kaksipuolinen 68 dB / yksipuolinen 69 dB valmiustilassa: 37 dB
Mitat (L × S × K)	409 × 376 × 275 mm
Paino	Noin 12.5 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
Prosessorin nopeus	1,6 GHz:n kahden ytimen suoritin ja 800 HMz:n yhden ytimen suoritin
Muisti	2 Gt
Tallennustila	32 Gt eMMC
Tulostuskielet	UFRII, PCL 5e[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Fontit	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina)*[3] Viivakoodifontit*[2] 136 PostScript-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

Canon

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS LBP335dw

Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI), Remote Operation Viewer, osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, väriaineen tilatyökalu, iW Enterprise Console: palvelinpohjainen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta) MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 tai uudempi Linux[6]
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	Kasetti 056L (5 100 sivua [8])[9] Kasetti 056H (21 000 sivua [8])[9]
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) Jalusta V2 Jalusta AB1 Viivakooditulostussarja D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPissa ja tukee Andale-fonttia)

Notes:

[1] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää

[2] Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

[3] Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E

[4] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

[5] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

[6] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.

[7] Vain verkkojakelu.

[8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

[9] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta: 5 100 sivua)

[10] US ENERGY STAR® versio 3.2.

Canon

i-SENSYS LBP335dw

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026