



# طابعة ليزر أحادية اللون تتميز بالسرعة العالية والحجم الصغير وكفاءة استهلاك الطاقة

## i-SENSYS LBP6030B

طابعات ليزر أحادية اللون صغيرة الحجم ومتوفرة بأسعار في المتناول، وهي مثالية للاستخدام المكتبي في المنزل أو في المكاتب الصغيرة وتوفّر مطبوعات عالية الجودة بشكلٍ سريع.



إمكانية توصيل سلسلة



أداء الطباعة السريع



كفاءة واستدامة

### سهولة الاتصال

تأتي الطابعة مزودة باتصال USB عالي السرعة للاتصال المباشر بالكمبيوتر الشخصي.

### أداء الطباعة السريع

لا حاجة لانتظار المستندات بفضل تقنيات "سرعة طباعة أول صفحة" من Canon وسرعة الطباعة عالية تبلغ 18 صفحة في الدقيقة.

### كفاءة واستدامة

تتيح خرطوشة الطباعة الشاملة الإمكانات القابلة لإعادة التدوير من Canon التشغيل من دون الحاجة إلى الصيانة. تأتي الطابعة مزودة بميزات توفير الطاقة، لتوفير الوقت والمال مع كفاءة الطاقة الرائدة في السوق.

**Canon**

محرك الطباعة	18 صفحة في الدقيقة للطباعة أحادية اللون (A4) <sup>1</sup>
سرعة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
طريقة الطباعة	تصل إلى 2400 × 600 نقطة لكل بوصة مع ميزة "التحسين التلقائي للصور"
جودة الطباعة	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
دقة الطباعة	حوالي ثانية واحدة من وضع السكون
وقت الإجماع	10 ثوانٍ أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول صفحة	حوالي 7.8 ثوانٍ أو أقل
دورة التشغيل	5,000 صفحة في الشهر بحد أقصى
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
معالجة الوسائط	درج متعدد الأغراض سعة 150 ورقة
وحدة إدخال الورق (القياسية)	100 صفحة الوجه لأعلى
وحدة إخراج الورق	ورق عادي، ورق ثقيل، شفاف، ماصقات، أطراف
أنواع الوسائط	16K/EXE/LTR/LGL/A5/B5/A4
أحجام الوسائط	Env. DL/Env. C5/Env. Monarch/Env. COM10
	بعرض 76.2 إلى 216 مم × طول 188 إلى 356 مم
	الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>
أوزان الوسائط	
الميزات العامة	
متطلبات الطاقة	220 - 240 فولت تيار متردد (±5%)، 60/10 هرتز (±2 هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 870 واط أو أقل الوضع النشط: متوسط حوالي 330 واط وضع الاستعداد: متوسط حوالي 1.8 واط أو أقل وضع السكون: متوسط حوالي 0.8 واط أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.47 كيلوواط في الساعة/أسبوع
مستوى الضوضاء	قوة الصوت: <sup>2</sup> الوضع النشط: 6,34 بل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسجوع ضبط الصوت: <sup>3</sup> الوضع النشط: 49,2 ديسيبل (A) وضع الاستعداد: غير مسجوع
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	364 مم × 249 مم × 199 مم
الوزن	حوالي 5,0 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80% (بدون تكثف)
لوحة التحكم	مؤشرا LED، مقفاحان للتشغيل
وحدة التحكم	32 ميجابايت
الذاكرة	UFRII LT
نغمت الطباعة	منفذ USB 2.0 عالي السرعة
الواجهة وإمكانية الاتصال	/ Server® 2022 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11
التوافق مع أنظمة التشغيل	/ Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016 / Server® 2019 Server® 2008 / Server® 2008R2 Mac OS 10.6 إلى Citrix/Linux 3/10.9 (FR2)
المواد المستهلكة	
خراطيش الحبر المتكاملة	القياسية: الخرطوشة 725 (1600 صفحات) <sup>4</sup>

### حظية سفلية

- [1] من الممكن أن تتخفف سرعة الطباعة وفقاً لإعدادات برنامج تشغيل الطباعة وحجم الورق ونوع الورق وعدد الصفحات المطبوعة
- [2] مستوى انبعاث الضوضاء المعطن وفقاً للمعيار ISO 9296
- [3] التوزيع عبر الويب فقط
- [4] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752
- [5] تغطي الطباعة مزودة بخراطيش البدء تبلغ إنتاجيتها 700 صفحة

### إشعارات إخلاء المسؤولية القياسية

جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.