

БЪРЗ, КОМПАКТЕН И ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВЕН МОНОХРОМЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР



i-SENSYS LBP6030B

Компактни лазерни принтери за монохромен печат на достъпна цена, идеални за бюрото ви у дома или в малкия офис, които ви предлагат бърз и висококачествен печат.

Бърз печат

Благодарение на технологията за бързо отпечатване на първа страница на Canon плюс висока скорост на печат от 18 ppm няма да ви се налага да чакате за документите си.

Ефективно и екологично

Рециклируема касета „всичко в едно“ на Canon позволява работа без нужда от поддръжка. Снабден с функции за пестене на енергия, пести време и пари благодарение на водеща на пазара енергийна ефективност.



БЪРЗ ПЕЧАТ



ЛЕСНО
СВЪРЗВАНЕ



ЕФЕКТИВНО И
ЕКОЛОГИЧНО

Лесна свързаност

Снабден с високоскоростна USB връзка за директно свързване към компютър.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP6030B

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат	18 ppm монохромно (A4) ¹
Метод на печат	Монохромнен лазерен печат
Качество на печат	До 2400 x 600 dpi с "Автоматично подобрение на изображенията" (AIR)
Разделителна способност на печат	До 600 x 600 dpi
Време за замяване	Приблиз. 1 s от покой 10 s или по-малко след включване
Време за извеждане на първата страница	Приблиз. 7,8 секунди или по-малко
Максимално натоварване	Макс. 5000 стр./месец
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)	Многофункционална тава за 150 листа
Изход за хартия	100 листа с лицето наголу
Типове печатни носители	Обикновена хартия, Дебела хартия, Прозрачно фолио, Етикет, Плик
Формат на печатните носители	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ Потребителски формат Плик COM10/Плик Monarch/Плик C5/Плик DL ширина 76,2 до 216 mm x дължина 188 до 356 mm
Грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 163 g/m ²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 870 W или по-малко Активност: Средно приблиз. 330 W Готовност: средно приблиз. 1,8 W или по-малко Покой: Средно приблиз. 0,8 W или по-малко Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,47 kWh/сегмица
Ниво на шума	Звукова мощност ² : Активност: 6,34 B или по-малко Готовност: безшумно Звуково налягане ³ : Активност: 49,2 dB(A) Готовност: безшумно
Размери (Ш x Д x В)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Тегло	Приблиз. 5,0 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: от 20 до 80% RH (без конденза)
Контролен панел	2 LED индикатора, 2 работни бутона

КОНТРОЛЕР

Памет	32 MB
Езици за принтери	UFRII LT
Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed
Съвместими операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS10.6 до 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

КОНСУМАТИВИ

Касети "Всичко в едно"	Стандартна: касета 725 (1600 страници) ⁵
------------------------	---

Забележка

- ^[1] Скоростта на печат може да се понижи в зависимост от настройките на драйвера за принтер, формат на хартията, тип на хартията и броя отпечатвани страници
- ^[2] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[3] Само версия за уеб разпространение
- ^[4] Според ISO/IEC 19752
- ^[5] Доставка се със стартова касета за 700 страници

Стандартна декларация

Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2022