

HURTIG, KOMPAKT OG ENERGIBESPARENDE SORT/HVID- LASERPRINTER



i-SENSYS LBP6030B

Budgetvenlige, kompakte sort/hvid-laserprintere, ideelle til skrivebordsbrug derhjemme eller på et mindre kontor, hvor de leverer hurtigt print i høj kvalitet.



HURTIGT PRINT



NEM TILSLUTNING



EFFEKTIV OG
BÆREDYGTIG

Hurtigt print

Takket være Canons Quick First-Print-teknologier plus den hurtige printhastighed på 18 sider/minut er der ingen ventetid på dokumenter.

Nem tilslutning

Med high-speed USB-tilslutning til direkte tilslutning til PC.

Effektiv og bæredygtig

Canons genanvendelige Alt-i-Én-printpatron sikrer vedligeholdelsesfri drift. Fyldt med energibesparende funktioner – spar tid og penge med markedets førende energieffektivitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP6030B

PRINTENHED	
Printhastighed	18 sider/min. i sort/hvid (A4) ¹
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 2400 × 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement)
Printopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Opvarmningstid	Ca. 1 sekund fra dvale 10 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca. 7,8 sekunder eller mindre
Arbejds cyklus	Maks. 5.000 sider pr. måned
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
MEDIEHÅNTERING	
Papirinput (standard)	150-arks universalsbakke
Papiroutput	Med forsiden nedad: 100 ark
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, transparente, etiket, kuvert
Medieformater	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/brugerdefinerede størrelser Kuv. COM10/Kuv. Monarch/Kuv. C5/Kuv. DL Bredde: 76,2 til 216 mm x længde 188 til 356 mm
Medievægt	Universalsbakke: 60 til 163 g/m ²
GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkraft	AC 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 870 W eller mindre I drift: Gennemsnit ca. 330 W Standby: Gennemsnit ca. 1,8 W eller mindre Dvale: Gennemsnit ca. 0,8 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,47 kWh/uge
Støjniveau	Lydeffekt ² : I drift: 6,34 B eller mindre Standby: Lydløs Lydtryk ³ : I drift: 49,2 dB(A) Standby: Lydløs
Mål (B × D × H)	364 mm × 249 mm × 199 mm
Vægt	Ca. 5,0 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondensering)
Kontrolpanel	2 LED-indikatorer, 2 genvejstaster
CONTROLLER	
Hukommelse	32 MB
Printersprog	UFR II LT
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS 10.6 til 10.9/Linux3/Citrix(FR2)
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	Standard: Patron 725 (1.600 sider) ⁵

Fodnote

- ^[1] Printhastigheden kan være lavere afhængigt af indstillinger for printerdriveren, papirstørrelse, papirtype og det antal sider, der printes.
- ^[2] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[3] Kun distribution via internettet.
- ^[4] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[5] Printerens leveres med en startpatron med en kapacitet til at printe 700 sider.

Standardansvarsfraskrivelse

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022