

SCHNELLER, KOMPAKTER UND ENERGIESPARENDER S/W-LASERDRUCKER



i-SENSYS LBP6030B

Preisgünstiger Schwarzweiß-Laserdrucker für den Desktop-Einsatz zuhause und in kleineren Büros für schnelle und hochwertige Drucke.



SCHNELLER DRUCK



**NAHTLOS
VERBUNDEN**



**EFFIZIENT
UND NACHHALTIG**

Schneller Druck

Dank Canon Quick First-Print Technologie und einer Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten/Minute gibt es keine langen Wartezeiten auf das fertige Dokument.

Effizient und nachhaltig

Die recycelbare All-in-One Cartridge von Canon sorgt für einen praktisch wartungsfreien Betrieb. Der Drucker bietet zahlreiche Energiesparfunktionen und ist damit schnell, kostengünstig und enorm effizient.

Einfaches Anschließen

Der High-Speed USB-Anschluss ermöglicht den direkten Anschluss an den PC.

Canon

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, DIN A4) ¹
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 1 Sekunde aus dem Sleep-Modus 10 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Ca. 7,8 Sekunden
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 5.000 Seiten pro Monat
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)	Mehrzweckezug: bis zu 150 Blatt
Papierausgabe	Bis zu 100 Blatt (verdeckte Ausgabe)
Druckmedientypen	Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge
Druckmedienformate	DIN A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, Umschläge COM10/Umschläge Monarch/Umschläge C5/Umschläge DL Sonstige Formate: Breite: 76,2 bis 216 mm, Länge: 188 bis 356 mm
Papiergewicht	Mehrzweckezug: 60 bis 163 g/m ²

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 870 W Betrieb: durchschnittlich ca. 330 W Standby: durchschnittlich ca. 1,8 W Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 0,8 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,47 kWh/Woche
Geräusentwicklung	Schalleistung ² : Betrieb: max. 6,34 B Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalldruck ² : Betrieb: max. 49,2 dB(A) Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 364 x 249 x 199 mm
Gewicht	Ca. 5,0 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10-30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
Bedienfeld	2 LED-Anzeigen, 2 Bedientasten

CONTROLLER

Speicher	32 MB
Druckersprachen	UFRII LT
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed
Unterstützte Betriebssysteme	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 macOS 10.6 und höher/ Linux3/ Citrix(FR2)

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One-Cartridges	Standard: Cartridge 725 (1.600 Seiten ³) ⁵
-----------------------	---

Fußnoten

- ^[1] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Druckertreibereinstellungen, Papierformat, Papiertyp und Anzahl der gedruckten Seiten.
- ^[2] Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296.
- ^[3] Nur online erhältlich
- ^[4] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ^[5] Startercartridge für 700 Seiten im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022