

ΓΡΗΓΟΡΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ, ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



i-SENSYS LBP6030B

Οικονομικά προσιτοί, μονόχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ μικρών διαστάσεων, ιδανικοί για επιτραπέζια χρήση στο σπίτι ή σε μικρά γραφεία, που προσφέρουν γρήγορες εκτυπώσεις με υψηλή ποιότητα.

Ταχύτατες επιδόσεις εκτύπωσης

Χάρη στις τεχνολογίες Γρήγορης πρώτης εκτύπωσης της Canon, με ταχύτητα εκτύπωσης 18 σελίδων ανά λεπτό, δεν υπάρχει πλέον αναμονή για τα έγγραφά σας.

Αποδοτικότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η ανακυκλώσιμη κασέτα εκτύπωσης «Όλα σε ένα» της Canon εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Η πληθώρα χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας σας γλιτώνει χρόνο και χρήματα, με κορυφαία ενεργειακή απόδοση στην κατηγορία του.



ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



ΑΨΟΓΗ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εύκολη συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα USB υψηλής ταχύτητας, για απευθείας σύνδεση με υπολογιστή.

Canon

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	18 σελ./Λεπτό σε A&M (A4) ¹
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 2.400 x 600dpi με Αυτόματη Βελτίωση εικόνας
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 600dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 1 δευτερόλεπτο από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας 10 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Περ. 7,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 5.000 σελίδες ανά μήνα
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 150 φύλλων
Εξοδος χαρτιού	100 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Διαφάνεια, Ετικέτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Ειδικά μεγέθη Φακ. COM10/Φακ. Monarch/Φακ. C5/Φακ. DL πλάτος 76,2 έως 216mm x μήκος 188 έως 356mm
Βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 870W ή λιγότερο Λειτουργία: Κατά μέσο όρο περ. 330W Αναμονή: Κατά μέσο όρο περ. 1,8W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Κατά μέσο όρο περ. 0,8W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,47kWh/εβδομάδα
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ² : Λειτουργία: 6,34B ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική πίεση ³ : Λειτουργία: 49,2dB(A) Αναμονή: Αθόρυβο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	364mm x 249mm x 199mm
Βάρος	Περ. 5,0kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80%RH (χωρίς υγραποίηση)
Πίνακας ελέγχου	2 ενδείξεις LED, 2 πλήκτρα λειτουργίας

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Μνήμη	32MB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII LT
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS10.6 έως 10.9/Linux ⁷ /Citrix(FR2)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Στάνταρ: Κασέτα 725 (1.600 σελίδες ⁴) ⁵
----------------------	--

Υποσημείωση

- ⁽¹⁾ Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, το μέγεθος χαρτιού, τον τύπο χαρτιού και τον αριθμό των σελίδων προς εκτύπωση
- ⁽²⁾ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ⁽³⁾ Διατίθεται μόνο μέσω Web
- ⁽⁴⁾ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα για 700 σελίδες

Τυπικές δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022