

STAMPANTE LASER MONOCROMATICA VELOCE, COMPATTA E DAI CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI



i-SENSYS LBP6030B

Stampante laser monocromatica economica e compatta, ideale per l'utilizzo a casa o in uffici di piccole dimensioni, che consente di realizzare stampe rapide di alta qualità.



PRESTAZIONI DI
STAMPA VELOCI



CONNETTIVITÀ AD
ALTE PRESTAZIONI



EFFICIENTE E
SOSTENIBILE

Prestazioni di stampa veloci

Grazie alla tecnologia Quick First-Print di Canon e a una velocità di stampa di 18 pagine al minuto, i tempi di attesa per l'uscita dei documenti sono praticamente nulli.

Efficiente e sostenibile

Cartuccia Canon All-Inclusive riciclabile per un funzionamento senza necessità di manutenzione. Dotata di funzioni di risparmio energetico, consente di risparmiare tempo e denaro grazie a un'efficienza energetica ai vertici della categoria.

Connettività semplice

Dotata di connettività USB ad alta velocità per un collegamento diretto con il PC.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS LBP6030B

MOTORE DI STAMPA	
Velocità di stampa	18 ppm in bianco e nero (A4) ¹
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Qualità di stampa	Fino a 2400 x 600 dpi con sistema AIR (Automatic Image Refinement)
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 1 secondo dalla modalità sleep 10 secondi (o meno) dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	Circa 7,8 secondi o meno
Ciclo operativo	Max 5.000 pagine al mese
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Ingresso carta (standard)	Vassoio multifunzione da 150 fogli
Uscita carta	100 fogli verso il basso
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, carta pesante, lucidi, etichette, buste
Formati supportati	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/dimensioni personalizzate Busta COM10/Busta Monarch/Busta C5/Busta DL larghezza da 76,2 a 216 mm x lunghezza da 188 a 356 mm
Grammatura dei supporti	Vassoio multiuso: da 60 a 163 g/m ²
CARATTERISTICHE GENERALI	
Requisiti di alimentazione	220-240 V CA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 870 W o meno In funzione: in media circa 330 W In standby: in media circa 1,8 W o meno In modalità sleep: in media circa 0,8 W o meno Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,47 kWh/settimana
Livello di rumorosità	Rumorosità ² : In funzione: max. 6,34 B Standby: impercettibile Pressione sonora ³ : In funzione: 49,2 dB(A) Standby: impercettibile
Dimensioni (L x P x A)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Peso	Circa 5,0 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C Umidità: dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Pannello di controllo	2 indicatori a LED, 2 tasti funzione
CONTROLLER	
Memoria	32MB
Linguaggi di stampa	UFRII LT
Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/ Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/ Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS da 10.6 a 10.9/Linux3/Citrix(FR2)
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce All-in-One	Standard: cartuccia 725 (1.600 pagine ⁴) ⁵

Note a piè pagina

⁽¹⁾ La velocità di stampa può variare a seconda delle impostazioni del driver di stampa, delle dimensioni e del tipo di carta e dal numero di pagine da stampare

⁽²⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

⁽³⁾ Solo distribuzione Web

⁽⁴⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752

⁽⁵⁾ La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 700 pagine

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition/canon.it
© Canon Europa N.V., 2022