

БРЗ, КОМПАКТЕН И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ЦРНО-БЕЛ ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧ



i-SENSYS LBP6030B

Компактни црно-бели ласерски печатачи со достапна цена што нудат брзо и висококвалитетно печатење и се идеални за користење на работна маса во домот или во мала канцеларија.

Брзи перформанси при печатењето

Благодарение на технологиите од Canon за брзо печатење на првата страница и големата брзина на печатење до 18 страници во минута, времето за чекање на документите се елиминира.

Ефикасен и одржлив

Сè-во-едно картриџот за печатење од Canon што може да се рециклира овозможува користење без одржување. Опремен е со функции што заштедуваат енергија за да ви заштеди време и пари со енергетска ефикасност што е водечка на пазарот.



БРЗИ
ПЕРФОРМАНСИ ПРИ
ПЕЧАТЕЊЕТО



БЕСПРЕКОРНО
ПОВРЗУВАЊЕ



ЕФИКАСЕН И
ОДРЖЛИВ

Едноставно поврзување

Нуди опции за поврзување преку USB за директно поврзување со компјутери.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP6030B

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	18 стр./мин. црно-бело (A4) ¹
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Квалитет на печатење	До 2400 x 600 dpi со технологијата за автоматско усовршување на слика
Резолуција на печатење	До 600 x 600 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 1 секунда од режим на мирување 10 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл. 7,8 секунди или помалку
Работен циклус	Макс. 5.000 страници месечно
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Повеќенаменски фах за 150 листови
Излезно лежиште за хартија	100 листови со страната за печатење надолу
Типови на медиуми	Обична хартија, тешка хартија, транспарентна хартија, етикети, пликови
Големина на медиуми	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/прилагодени големини Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL ширина од 76,2 до 216 mm x должина од 188 до 356 mm
Тежина на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 163 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потреби за напојување	AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 870 W или помалку Активен режим: во просек прибл. 330 W Режим на подготвеност: во просек прибл. 1,8 W или помалку Режим на мирување: во просек прибл. 0,8 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,47 kWh/неделно
Ниво на шум	Јачина на звук ² : Активен режим: 6,34 B или помалку Режим на подготвеност: нечуен Звучен притисок ³ : Активен режим: 49,2 dB(A) Режим на подготвеност: нечуен
Димензии (Ш x Д x В)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Тежина	Прибл. 5,0 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80%RH (без кондензација)
Контролен панел	2 LED-индикатори, 2 копчиња за ракување

КОНТРОЛОР

Меморија	32 MB
Јазици на печатачот	UFR II LT
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6 до 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картрици	Стандардно: картрици 725 (1.600 страници ⁴) ⁵
---------------------	--

Фуснота

- ⁽¹⁾ Брзината на печатење може да се намали во зависност од поставките на драјверот на печатачот, големината на хартијата, видот на хартија и бројот на отпечатени страници
- ⁽²⁾ Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ⁽³⁾ Дистрибуција само преку интернет
- ⁽⁴⁾ Врз основа на ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Печатачот се испорачува со основни картрици за 700 страници

Стандардни одрекувања на одговорност

Сите спецификации се подложени на промена без претходна најава

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022