

SNELLE, COMPACTE EN ENERGIEZUINIGE ZWART-WIT LASERPRINTER



i-SENSYS LBP6030B

Betaalbare, compacte zwart-wit laserprinter, ideaal voor kleine kantoren of kantoor aan huis om snel prints van hoge kwaliteit te maken.



SNELLE
PRINTPRESTATIES



NAADLOZE
CONNECTIVITEIT



EFFICIËNT EN
DUURZAAM

Snelle printprestaties

Dankzij Canon's Quick First Print-technologie met een printsnelheid van 18 pagina's per minuut hoeft u nooit meer lang te wachten tot uw documenten zijn geprint.

Efficiënt en duurzaam

De recyclebare All-in-One Canon-cartridge garandeert een onderhoudsvrije werking. Deze printer zet de nieuwe standaard op het gebied van energiezuinigheid en dankzij de vele energiebesparende functies bespaart u tijd en geld.

Eenvoudige connectiviteit

Snelle USB-connectiviteit voor directe aansluiting op een pc.

Canon

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	18 ppm zwart-wit (A4) ¹
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printkwaliteit	Tot 2.400 x 600 dpi met automatische beeldverfijning
Printresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 1 seconde vanuit slaapstand 10 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Ca. 7,8 seconden of minder
Bedrijfscyclus	Max 5.000 pagina's per maand
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Multi-purpose tray voor 150 vel
Papieruitvoer	100 vel met voorzijde naar beneden
Mediatypen	Normaal papier, zwaar papier, transparant, etiketten, enveloppen
Mediaformaten	A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / aangepast formaat Env. COM10 / Env. Monarch / Env. C5 / Env. DL breedte 76,2 - 216 mm x lengte 188 - 356 mm
Mediagewicht	Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Stroomvereisten	220 - 240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 870 W of minder Ingeschakeld: gemiddeld ca. 330 W Stand-by: gemiddeld ca. 1,8 W of minder Slaapstand: gemiddeld ca. 0,8 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,47 kWh/week
Geluidsniveau	Geluidsvermogen ² : Actief: 6,34 B of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk ³ : Actief: 49,2 dB(A) Stand-by: onhoorbaar
Afmetingen (b x d x h)	364 mm x 249 mm x 199 mm
Gewicht	Ca. 5,0 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 - 30°C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	Indicator met 2 LED's, 2 bedieningstoetsen

CONTROLLER

Geheugen	32 MB
Printertalen	UFRII LT
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6 tot 10.9 / Linux3 / Citrix (FR2)

CONSUMABLES

All-in-One cartridges	Standaard: cartridge 725 (1.600 pagina's ⁴) ⁵
-----------------------	--

Voetnoot

- ⁽¹⁾ De printsnelheid kan afnemen afhankelijk van de instellingen van het printerstuurprogramma, het papierformaat, het type papier en het aantal geprinte pagina's.
- ⁽²⁾ De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ⁽³⁾ Alleen webdistributie.
- ⁽⁴⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ⁽⁵⁾ Printer wordt geleverd met startercartridge voor 700 pagina's.

Standaarddisclaimers

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland N.V.
canon.nl



Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022