

RASK, KOMPAKT OG ENERGIEFFEKTIV SORT-HVITT- LASERSKRIVER



i-SENSYS LBP6030B

Rimelige, kompakte sort-hvitt-laserskrivere for raske utskrifter av høy kvalitet som passer perfekt til bruk hjemme eller på et lite kontor



RASK
UTSKRIFTSYTELSE



SØMLØS
TILKOBLING



EFFEKTIVT OG
BÆREKRAFTIG

Rask utskriftsytelse

Du trenger ikke vente på dokumenter takket være Canons teknologi for rask første utskrift pluss rask utskriftshastighet på 18 sider per minutt.

Effektivt og bærekraftig

Canons resirkulerbare alt-i-ett-kassett gir vedlikeholdsfri drift. Den er fullpakket med energibesparende funksjoner, og gjør at du sparer tid og penger med markedsledende energieffektivitet.

Enkel tilkobling

Fullpakket med rask USB-tilkobling for direkte tilkobling til PC.

Canon

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	18 sider/minutt i sort-hvitt (A4) ¹
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftskvalitet	Opptil 2 400 x 600 dpi med AIR
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 1 sekund fra dvalemodus 10 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Tid første utskrift	Ca. 7,8 sekunder eller mindre
Arbeidssyklus	Maks. 5 000 sider per måned
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)	150-arks multiarkmater
Papirutmating	100 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, transparente, etiketter, konvolutter
Medieformater	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Egendefinert størrelse Konv. COM10/Konv. Monarch/Konv. C5/Konv. DL bredde 76,2 til 216 mm x lengde 188 til 356 mm
Medievekt	Multiarkmater: 60–163 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 870 W eller mindre Ved bruk: gjennomsnittlig ca. 330 W Hvilemodus: gjennomsnittlig ca. 1,8 W eller mindre Dvale: Gjennomsnittlig ca. 0,8 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): 0,47 kWh/uke
Lydnivå	Lydstyrke ² : Ved bruk: 6,34 B eller mindre Hvilemodus: lydløs Lydtrykk ³ : Ved bruk: 49,2 dB(A) Hvilemodus: lydløs
Mål (B x D x H)	364 x 249 x 199 mm
Vekt	Ca. 5,0 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ fuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	2 LED-indikatorer, 2 betjeningsknapper

KONTROLLER

Minne	32 MB
Skriverspråk	UFRII LT
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS10.6 til 10.9/Linux3/Citrix(FR2)

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter	Standard: Kasset 725 (1600 sider) ⁵
---------------------	--

Fotnote

- ^[1] Utskriftshastigheten kan synke avhengig av skriverdriverinnstillingene, papirformatet, papirtypen og antall sider som skrives ut.
- ^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[3] Kun Internett-distribusjon
- ^[4] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[5] Skriveren leveres med en startkassett med toner til 700 sider.

Standard forbehold

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022